



Maschinen und Leuchttechnik

Maschinen und Leuchttechnik

Trenn- und Betonschleifer

S. 2.1



Drahtbindemaschinen

S. 2.3



Mauernutfräsen

S. 2.4



Bausauger und Luftreiniger

S. 2.4



Hochdruckreiniger

S. 2.8



Bohrmaschinen und Rührwerke

S. 2.9



Betonmischer

S. 2.11



Motor- und Ziegelsägen

S. 2.12



Baukreissägen

S. 2.14



Beleuchtung

S. 2.15



Akku-Trennschleifer

Stihl Akku-Trennschleifer TSA 230

Kleiner, handlicher Akku-Trennschleifer mit 230-mm-Trennschleifscheibe für Schnittiefen bis zu 70 mm. Kabelloser, flexibler Einsatz im Innen- und Außenbereich. Mit serienmäßigem Wasseranschluss und optionalem Absaugstutzen für eine optimale Staubbindung. Sehr leicht und komfortabel im Handling. Für vielseitige Anwendungen im Hoch- und Tiefbau. Ideal auch für Bauhandwerker, Dachdecker sowie Garten- und Landschaftsbauer.

Artikelnummer	Bohrungs-Ø mm	Gewicht kg	Schnitttiefe mm	Ø mm
4700 620 005	22,23	3,9	70	230

4700 620 010 STIHL Akku AP300 227WH
4700 620 011 STIHL Akku AP300S 281WH
4700 620 012 STIHL Ladegerät AL300
4700 620 013 STIHL Ladegerät AL500



Trennschleifer

Stihl Benzin-Trennschleifer TS 410

STIHL Trennschleifer überzeugen durch eine kompakte, arbeitsgerechte Bauform, hohe Leistung und eine auf starke Beanspruchung ausgelegte Technik und Qualität. Mit Wasseranschluss

Artikelnummer	Bohrungs-Ø mm	für Ø mm	Leistung kW	Hubraum cm ³	Schnitttiefe mm	Gewicht kg	Schall-druckpegel dB
4700 620 001	20	300	3,2	66,7	100	9,4	98



Trennschleifer

Stihl Benzin-Trennschleifer TS 420

Universell einsetzbarer Trennschleifer für den Hoch- und Tiefbau. Mit 350-mm-Trennschleifscheibe für eine Schnitttiefe von bis zu 125 mm. Das STIHL Antivibrationssystem gewährleistet eine gute Führung des Trennschleifers im Schnitt. Langzeit-Luftfiltersystem für eine lange Filterstandzeit, kräfteschonendes Anwerfen dank Dekompressionsventil, sparsamer 2-MIX-Motor.

Artikelnummer	Bohrungs-Ø mm	für Ø mm	Leistung kW	Hubraum cm ³	Schnitttiefe mm	Gewicht kg	Schall-druckpegel dB
4700 620 009	20	350	3,2	66,7	125	9,6	98





Trennschleifer

Stihl Benzin-Trennschleifer TS 500i

Für 350-mm-Trennschleifscheiben. Die elektronisch gesteuerte Einspritzung sorgt dank nur einer Startposition für eine sehr einfache Inbetriebnahme des Gerätes und für ein perfektes Laufverhalten. Elektronische Wassersteuerung für die einfache Dosierung der Wassermenge. In Verbindung mit dem STIHL Antivibrationssystem lässt sich das Gerät im Schnitt sehr exakt führen. STIHL ElastoStart und das Dekompressionsventil machen das Starten spürbar leichter. Hohes Drehmoment, mit sparsamem 2-MIX-Motor.

Artikelnummer	Bohrungs- Ø mm	für Ø mm	Leistung kW	Hubraum cm³	Schnitt- tiefe mm	Gewicht kg	Schall- druckpegel dB
4700 621 050	20	350	3,9	72,2	125	10,2	98



EIBENSTOCK



Betonschleifer

Eibenstock EBS 125.4RO

Der robuste Handgeführte für kleinere bis mittlere Flächen.

Anwendung:

- Schleifen und Glätten von Unebenheiten
- Entfernen von Schalungsnähten, Schlammhäuten, Altanstrichen und Beschichtungen
- Vorbereitung von Untergründen, z.B. bei der Fliesenerneuerung
- Beton, Estrich, Fliesenkleber, Putz, Farbe, Beschichtungen, Teppichkleber, Gips, Kalksandstein und Holz mit Hartmetallbestreuten Scheiben

Merkmale:

- Elektronik-Sanftanlauf, Drehzahlregelung, hochklappbare Schutzhaube
- Parallele Griffposition, ergonomische Handhabung erlaubt genaues und ausbalanciertes Führen für ein besseres Schleifergebnis

Artikelnummer	für Ø mm	Leistung W	max. Drehzahlen 1/min	Aufnahme mm	Gewicht kg
4700 611 500	125	1500	10000	22,23	4,7

Lieferumfang:
im Koffer inkl. Diamantschleiftopf für Beton, Werkzeugsatz



EIBENSTOCK



Betonschleifer

Eibenstock EBS 180 H

Der leistungsstarke Handgeführte für mittlere Flächen.

Anwendung:

- Schleifen und Glätten von Unebenheiten
- Entfernen von Schalungsnähten, Schlammhäuten, Altanstrichen und Beschichtungen
- Vorbereitung von Untergründen, z.B. bei der Fliesenerneuerung
- Beton, Estrich, Fliesenkleber, Naturstein, Putz, Farbe, Beschichtungen, Teppichkleber

Merkmale:

- Elektronik-Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung
- Schutzhaube abnehmbar, Schleifarbeiten bis unmittelbar an die Kante der Bearbeitungsfläche
- Parallele Griffposition, ergonomische Handhabung erlaubt genaues und ausbalanciertes Führen für ein besseres Schleifergebnis

Artikelnummer	für Ø mm	Leistung W	max. Drehzahlen 1/min	Aufnahme mm	Gewicht kg
4700 611 510	180	2500	9500	22,23	8,4

Lieferumfang:
im Koffer inkl. Diamantschleiftopf für Beton, Werkzeugsatz

Drahtbindemaschinen

Mit TJEP Bindemaschinen arbeiten Sie deutlich effizienter im Vergleich zum manuellen Binden, das physisch körperbelastend, monoton und zeitaufwendig ist.

TJEP ULTRA GRIP ist die 3. Generation Bindemaschinen der Marke TJEP und eine Weiterentwicklung unserer erfolgreichen XP-Bindemaschinen. Alle Erfahrungen der bisherigen Geräte-Generationen sind bei der Entwicklung der neuen ULTRA GRIP Serie berücksichtigt worden. Sowohl Bindegeschwindigkeit und auch die Bindequalität haben ein neues Level erreicht.

- Das neu entwickelte Nasen- und Griffdesign optimiert den Zugang zum Werkstück
- Der 18 V und 4Ah starke Li-Ion-Slide-In-Akku garantiert eine lange Betriebsdauer
- Die bürstenlosen Motoren sorgen für schnelle und effiziente Bindevorgänge, mit lediglich 0,6 bis 0,8 Sekunden pro Bindung arbeiten diese noch effizienter
- Die hochwertigen und straffen Bindungen garantieren, dass Sie Ihre Arbeit ohne Störungen verrichten können

Die TJEP ULTRA GRIP Serie ist über alles betrachtet ein Garant für beste Gesamtwirtschaftlichkeit beim Binden von Bewehrungsseisen oder Ähnlichem.

Artikelnummer	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Bereich mm
4700 601 040	297	109	300	2,6	12-40
4700 601 058	312	109	310	2,8	30-58



Zubehör für Drahtbindemaschine

Artikelnummer	Bezeichnung	Drahtstärke mm	Länge m
4700 601 400	TJEP Ultra Grip Draht galvanisch verzinkt	0,8	100
4700 601 401	TJEP Ultra Grip Akku 4.0Ah 18 V	-	-
4700 601 402	TJEP Ultra Grip Ladegerät	-	-
4700 601 403	TJEP Ultra Grip Verlängerungshandgriff	-	-
4700 601 404	TJEP Ultra Grip Halfter	-	-





Mauernutfräse

Macroza SC-300 Pro

- **Saubere, schnelle Nuterstellung in nur einem Arbeitsgang**
Macroza Mauernutfräsen erzeugen saubere, perfekte Nuten in nur einem Arbeitsgang
- **Kostengünstige Lösung zur Nuterstellung bis zu 80% Zeit- und Materialersparnis**
- **Selbstfixierend**, nach eintauchen in das Material, muss der Benutzer nicht das ganze Maschinengewicht halten sondern nur in die gewünschte Richtung bewegen
- **Weniger Lärm, weniger Staub**, aufgrund des Fräskonzeptes und der geringen Drehzahl wird hier kleines Stückgut aus der Mauer gefräst und dadurch im Vergleich zu herkömmlichen Schlitzfräsen weniger Staub erzeugt
- **Die stärkste Maschine am Markt**, mit der Macroza Mauernutfräse kann auf fast allen Materialien gearbeitet werden wie z. B. Hohlblock- und Vollziegel, verputztem Mauerwerk, Schalsteinen, zementgebundenen Holzspansteinen und Gasbeton
- **Für härteste Bedingungen konstruiert**, Macroza Mauernutfräsen sind die einzigen, mit denen Nuten bis zu 50x50mm in nur einem Arbeitsgang gefräst werden können

Artikelnummer	Leistung W	max. Drehzahlen 1/min	Gewicht kg	Schall-druckpegel dB	VPE ST
4700 650 100	2800	1400	7,8	102	1



Fräser

zu Macroza Mauernutfräse

Macroza Fräser sind mit Zähnen aus Tungsten Karbid bestückt.

Es stehen 7 verschiedene Größen zur Verfügung um sämtliche Anforderungen hinsichtlich der Nutgröße abzudecken.

Die Fräser können nachgeschliffen werden.

Artikelnummer	Ausführung	VPE ST
4700 650 107	Nutgröße 25 x 20 mm	1
4700 650 101	Nutgröße 25 x 25 mm	1
4700 650 102	Nutgröße 30 x 30 mm	1
4700 650 104	Nutgröße 35 x 25 mm	1
4700 650 103	Nutgröße 35 x 35 mm	1
4700 650 105	Nutgröße 40 x 40 mm	1
4700 650 106	Nutgröße 50 x 50 mm	1

Größenangabe: Tiefe x Breite



Baustaubsauger

Leichtgewicht mit großer Leistung

Der DC 1800 ist geeignet für allgemeine Reinigungsaufgaben und Punktabsaugung von Handgeräten sowie für kleine Tischsägen.

Er vereint gute Tragbarkeit mit starker Leistung.

Aufgrund des geringen Gewichts kann der Staubsauger problemlos mitgeführt und gut gelagert werden. Durch seine robuste Bauweise ist er besonders geeignet für die Ansprüche im Baustellenbereich und im Geräteverleih, aber auch für jeden, der einen leichten und dabei leistungsfähigen Staubsauger benötigt.

Der DC 1800 ist mit einem Stahlbehälter ausgestattet, der zusätzlich mit einem Plastiksack ausgerüstet werden kann.

Mittelgeliefertes Zubehör:

- Saugschlauch (Ø 38mm) 5 m
- Anschlussmuffe
- Bodensaugdüse B370/38
- Saugrohr Ø 38mm
- Plastiksack
- Stützkorb
- Feinfilter, Zellulose
- Mikrofilter

Artikelnummer	Luft-leistung m³/h	Leistung W	Gewicht kg	Volumen l	Schall-druckpegel dB	Ab-messung mm	VPE ST
4700 630 012	205	1285	14	20	68	740 x 380 x 380	1

Baustaubsauger

Der DC 2900a hat im Vergleich zum DC 1800 einen doppelt so großen Behälter. Er ist geeignet zur Punktabsaugung von Handgeräten sowie für kleine Tischsägen und für allgemeine Reinigungsaufgaben. Der DC 2900a verfügt über ein robustes Stahlgehäuse mit großen Rädern, ist dabei aber immer noch leicht und gut tragbar. Das Gehäuse ist so konstruiert, dass der Staubsauger am Schlauch geführt werden kann, ohne zu kippen.

Mitgeliefertes Zubehör:

- Saugschlauch (Ø 38) 5 m
- Anschlussmuffe
- Bodensaugdüse B370/38
- Saugrohr Ø 38
- Feinfilter, Polyester
- Mikrofilter

Artikelnummer	Luftleistung m³/h	Leistung W	Gewicht kg	Volumen l	Schall- druckpegel dB	Ab- messung mm	VPE ST
4700 630 012	205	1285	19	40	68	1110 x 440 x 550	1

Healthy Business
Dustcontrol



Maschinen
Leuchttechnik

Vorabscheider

Der DC F 60 Vorabscheider eignet sich für das Absaugen von großen Staubmengen und durch seinen großen Einlass insbesondere auch für das Abscheiden von Grobschmutz. Bis zu 90 % des Staubes werden im vorgeschalteten Vorabscheider mit Hochgeschwindigkeitszyklon bereits abgeschieden. Damit ist er mit dauerhaft höherer Saugleistung für das Aufsaugen großer Staubmengen geeignet.

Der DC F60 hat identische Schnittstellen zu den beliebten Bausaugern DC 1800/2900 und DC Tromb 400 und kann durch das große Zubehörsortiment an alle gängigen Industriesauger angepasst werden.

Er bietet die Möglichkeit der Abscheidung in reißfeste Plastiksäcke.

Artikelnummer	Gewicht kg	Volumen l	Abmessung mm	VPE ST
4700 630 031	10	55	1120 x 380 x 380	1

Healthy Business
Dustcontrol





Baustaubsauger

Der DC Tromb 400 ist einer der kraftvollsten 230 V Baustaubsauger.

Seine Konstruktion ist darauf ausgelegt, den Anforderungen eines gesunden Arbeitsplatzes und neuer, effektiverer Handwerkszeuge zu entsprechen.

Der Sauger erlaubt es dem Anwender auch ohne unnötige Unterbrechungen zu arbeiten - er schafft bis zu 400 m³/h.

Der DC Tromb 400 ist nicht nur kraftvoll, robust und effektiv, sondern auch vielseitig. Er kann bei Feinstäuben unterschiedlichster Art verwendet werden, wie Bau-, Schleif-, Gips- und Betonstäuben und an Bodenschleifmaschinen und Handwerkszeuge für Trenn-, Schneide-, Bohr-, Meißel- und Sägearbeiten angeschlossen werden. Durch seine Kompaktheit ist der DC Tromb 400 leicht zu bewegen und zu transportieren.

Als Standard ist der Sauger mit einem patentierten, selbstreinigenden Filter (aus abwaschbarem Polyester) und einem H13-Filter ausgerüstet.

Eine Filterkontrolllampe zeigt an, wenn der Filter gereinigt werden muss.

Mitgeliefertes Zubehör:

- Anschlussmuffe
- Anschlussstück
- Antistatischer Saugschlauch (Ø 50 mm), 5 m
- Saugschlauch (Ø 50 mm) 5 m
- Bodensaugdüse B 500 mm
- Saugrohr Ø 50 mm
- Feinfilter, Polyester
- HEPA H13-Filter

Artikelnummer	Luftleistung m ³ /h	Leistung W	Gewicht kg	Volumen l	Schall-druckpegel dB	Ab-messung mm	VPE ST
4700 630 013	393	3000	50	40	70	1390 x 560 x 700	1

Baustaubsauger Zubehör



Artikelnummer	Ausführung	VPE ST
4700 630 032	Verbindungsschlauch 2m für DC 1800 / DC 2900 mit Anschlussstücken	1
4700 630 033	Verbindungsschlauch 2m für DC Tromb 400 mit Anschlussstücken	1
4700 630 034	Plastiksack aus einem starken LD-Poly-äthylen 60l mit runden Boden	1
4700 630 041	Feinfilter Zellulose für DC 1800, 2800,2900	1
4700 630 042	Feinfilter Polyester für DC 1800, 2800,2900	1
4700 630 043	Mikrofilter für DC 1800, 2800,2900	1
4700 630 044	Feinfilter Polyester für DC Tromb 400	1
4700 630 045	Mikrofilter für DC Tromb 400	1
4700 630 051	Schlauch und Kabelhalter mit Spanngurt für DC 1800	1
4700 630 052	Flachdüse Ø 38 mm antistatisch	1
4700 630 053	Flachdüse Ø 50 mm Stahl L=400 mm	1

Luftreinigungssystem

DC AirCube 1200

Die Luftreinigungsgeräte der AirCube-Familie eignen sich für eine Vielzahl verschiedener Anwendungen. Die Luft zirkuliert durch einen sehr effizienten Mikrofilter, der in der Luft enthaltene gesundheitsgefährdende Staub wird aufgefangen und die Raumluft wird gereinigt. Zur Luftreinhaltung beim Wandschleifen, Betonschleifen, bei Abrissarbeiten, Küchen- und Badrenovierungen und allgemein bei Bauarbeiten auch in geschlossenen Räumen stellen die Geräte der AirCube-Familie eine ideale Lösung dar.

Für den Unterdruckaufbau in abgedichteten Räumen kann ein Entlüftungsschlauch angeschlossen werden.

- Minimiert den luftgetragenen und gesundheitschädlichem Staub, z.B. Quarzstaub
- Gute Ergänzung für Punktabsaugung und Saugkappen auf Baustellen
- Stufenlos regelbar um Energie zu sparen, z.B. nachts
- Hocheffektives ECO-Gebläse mit geringerem Energieverbrauch
- Niedriger Geräuschpegel
- Abwaschbares Filtergehäuse aus Edelstahl
- Filterindikationslampe zeigt einen notwendigen Filterwechsel an
- Leichter Wechsel des Vorfilters servicefreundlich

Artikelnummer	Luftleistung m³/h	Leistung W	Gewicht kg	Schall- druckpegel	Abmessung mm	VPE ST
4700 630 020	100 - 1100	385	2,3	60 - 68	860 x 430 x 550	1
4700 630 021	100 - 1100	385	2,3	60 - 68	860 x 430 x 550	1

4700 630 020 Komplettpaket

4700 630 021 Einzelgerät

Healthy Business
Dustcontrol



Maschinen
Leuchtechnik

Zubehör für AirCube 1200

Artikelnummer	Ausführung	VPE ST
4700 630 025	Absaug-Düsenplatte mit Handgriff für AirCube 1200/2000	1
4700 630 026	Geräteanschluss für AirCube 1200 - komplett vormontiert	1
4700 630 027	Profi Schlauchpaket Ø 250 mm AirCube 1200 3m - komplett vormontiert	1
4700 630 023	Staubschutz-Schwingtür für staubfreie Renovierungsarbeiten, Alu Rahmen	1
4700 630 024	Transportbox für das Profi Schlauchpaket Ø 250 mm	1
4700 630 022	Vorfilter für DC AirCube 1200	1

Healthy Business
Dustcontrol



Staubsauger mit Tauchpumpe

IPC Wasser-Pumpsauger SUB635

- Motoren mit doppelter Isolierung
- Voneinander unabhängige Belüftung
- Saugturbinen einzeln zuschaltbar
- Kunststoffbehälter mit speziellem Schmutzblech
- Grobschmutzsack zum einfachen Entleeren des Behälters von groben Verschmutzungen
- Schaumschutz
- Kopf aus säurefestem Kunststoff
- Inkl. Tauchpumpe zum Abpumpen des Wassers
- Komplett mit Zubehör zum Nass-Saugen

Artikelnummer	Modell	Leistung W	Volumen l	Spannung V	Abmessung mm	Gewicht kg
4700 617 131	SUB635B	2 x 1050	60	230	540x570x850	39

IPC
AUSTRIA





Staubsauger mit Tauchpumpe

IPC Pump-Staubsauger SUB 629 B
Wasser-Pumpsauger

- Geeignet zum Aufsaugen und Abpumpen von Wasser
- Schmutzbehälter aus Edelstahl mit integrierter Tauchpumpe
- Motoren getrennt schaltbar, säurefester und hitzebeständiger Saugkopf
- Vollständiges Zubehör zu den Nass-Pumpsaugen

Artikelnummer	Modell	Förderleistung m³/h	Leistung W	Volumen l	Gewicht kg
4700 617 130	SUB 629 B	340	2 x 1050	78	43



Staubsauger

Vegas 440 3Flow

- Die Sauger der Serie 3flow sind mit einem Filterselbstreinigungssystem ausgestattet
- Zwei von drei Turbinen sind aktiv, die jeweils inaktive Turbine reinigt deren Filter selbstständig
- 3 getrennte Kartuschenfilter
- Säurefester und hitzebeständiger Saugkopf
- Komfortable Laufrollen
- Komplett mit antistatischem Zubehör

Artikelnummer	Förderleistung l/h	Gewicht kg	Leistung W	Volumen l
4700 616 480	476	35	3x1000	62



Hochdruckreiniger

Kaltwasserhochdruckreiniger

- Modell PW-C10P mit Schlauchtrommel 6,5 m HD-Schlauch, Variolanzen-Set, und Dreckfräser
- Modell PW-C23P mit Schlauchtrommel 12 m HD-Schlauch, Variolanzen-Set, und Dreckfräser

Artikelnummer	Modell	Förderleistung l/h	Leistung kW	Betriebsdruck bar	Spannung V
4700 616 410	PW-C10P	370	1,7	130	230
4700 616 415	PW-C23P	600	3	160	230

Hochdruckreiniger

Kaltwasserhochdruckreiniger

Flexibel dank dem neuen serienmäßigen Zubehör:

- Die neue Hochdruckpistole mit Steckkupplungssystem
- Lanzen aus Edelstahl mit Stecknippel
- Drehbarer Anschluss (keine Schlauchverwindungen)
- 12m HD-Schlauch mit Handverschraubungen
- Hochdruckdüse Niro
- Schlauchtrommel

Artikelnummer	Modell	Förderleistung l/h	Leistung W	Betriebsdruck bar	Spannung V
4700 616 435	PW-C40P	900	5,1	190	400
4700 616 540	PW-C85 D2017P T	1000	6,4	220	400
4700 616 460	PW-C85 D2021P T	1300	8,4	220	400



4700 616 420



4700 616 425

Hochdruckreiniger

Heißwasserhochdruckreiniger

- Modell PW-H28 D mit Schlauchtrommel 15 m HD-Schlauch, Doppellanzen-Set,
- Lanzenanschlüsse mit Steckkupplung, Lanzenrohre Edelstahl
- Modell PW-H 90 mit Schlauchtrommel 15 m HD-Schlauch, Doppellanzen-Set,
- Lanzenanschlüsse mit Steckkupplung, Lanzenrohre Edelstahl
- Spannung: 400 Volt

Artikelnummer	Modell	Förderleistung l/h	Leistung kW	Betriebsdruck bar	Spannung V	Temperaturbereich °C
4700 616 440	PW-H28D	800	5	170	400	max. 140
4700 616 465	PW-H90 D1921P T	1300	9	190	400	30 - 140



4700 616 440



4700 616 465

Trockenbauschrauber

ESR 500

Die kompakte und kraftvolle Einstiegsklasse

Anwendung:

Befestigen von Bauplatten (Gipskartonplatten) auf Metall- oder Holzkonstruktionen so wie andere Montagearbeiten

Merkmale:

- Leistungsstarker Motor, schnelle und saubere Versenkung von Schrauben bis Ø 5 mm
- Stufenlose Drehzahlregelung, Gasbefunktion, Rechts-/Linkslauf
- Elektronikschalter mit Arretierung für Dauerbetrieb
- Abnehmbarer Tiefenanschlag mit Rasterstufen
- Automatisches Abschalten bei Erreichen der Schraubtiefe
- Gürtelhaken, Softhandgriff

Artikelnummer	Leistung W	max. Drehzahlen 1/min	Gewicht kg	Ausführung
4700 611 450	450	0 - 4000	1,2	für Ø bis 5 mm in Holz

Lieferumfang: im Karton inkl. Tiefenanschlag



EIBENSTOCK





EIBENSTOCK



Bohrmaschine

EHB 16/2.4 S R/L

- Stufenlose Drehzahländerung – präzises Anbohren/Schrauben
- Rechts-/Linkslauf – einfaches Herausdrehen des Bohrers bei Sacklöchern und einfaches Eindrehen und Lösen von Schrauben
- Mehrfach untersetztes Getriebe – hohes Drehmoment für durchzugsstarkes Bohren
- Drehbarer Handgriff mit Aluminiumschelle – optimale Anpassung auf die Anwendung und Arbeitsposition
- Langer Hebelarm mit großem Handgriff – zur sicheren Handhabung des hohen Drehmoments
- Spatengriff für optimale Kraftübertragung
- Bohrleistung in Stahl 16 mm
- Bohrleistung in Alu 28 mm
- Bohrleistung in Holz 65 mm

Artikelnummer	Leistung W	max. Drehzahlen 1/min	Gewicht kg
4700 610 000	1100	0-430 / 0-760	3,2

Ersatz-Schnellspannbohrfutter 3-16 mm: 3651 131 658



EIBENSTOCK



Bohrmaschine

EHB 32/2.2 R R/L

- Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung
- Maximaler Schutz der Maschine
- Drehmomentregelung, Drehzahlregelung und -konstanthaltung
- Optimale Einstellmöglichkeit auf Material und Bohrdurchmesser
- Mechanische Sicherheitskupplung
- Schutz des Bedieners
- Morsekegelaufnahme
- Vielseitige Werkzeugaufnahme
- Geeignet für den EIBENSTOCK-Magnetbohrständer B 32.1

Artikelnummer	Leistung W	max. Drehzahlen 1/min
4700 610 011	1800	60-140/200-470

Im Karton inkl. Austreibkeil MK 3



EIBENSTOCK



Rührstab

Scheiben-Rührer

verzinkt
Für Wandfarben, Dispersionsfarben, Lacke, Lasuren, Silikatfarben, Chemikalien, Zementschlämme.

Artikelnummer	Ø mm	Länge mm	Schaft-Ø mm
2695 890 050	55	350	7

Rührwerk

EHR 18 S Set

Das universelle Rührwerk zum Mischen von Baustoffen mit niedriger und mittlerer Viskosität, z.B. Farbe, Leim, Spachtel- und Ausgleichsmassen, Fliesenkleber, Fertigmörtel bis 40 kg

Für den Trockenbau, Fliesenleger, Maler und Stukkateur, Hochbau

Elektronikschalter – stufenlose Drehzahländerung für spritzarmes Anrühren
Abdeckkappe mit Labyrinthführung – Schutz vor Schmutz, Steinen, Spritzwasser usw.
M 14-Direktaufnahme – große Kraftübertragung, hohe Rundlaufgenauigkeit
Dämpfungs- und Schutzelemente

Mit Wendel-Rührer, verzinkt, 120x600 mm

Artikelnummer	Leistung W	max. Drehzahlen 1/min	Spannung V	Gewicht kg
4700 611 141	1100	0-450	230	4,1



Rührwerk

EHR 20/2.5 S Set

Das perfekt einstellbare Rührwerk zum Mischen von Baustoffen mit mittlerer und hoher Viskosität, z.B. Spachtel- und Ausgleichsmassen, Fliesenkleber, Fertigmörtel, Fertigputze bis 50 kg

Für den Trockenbau, Fliesenleger, Maler und Stukkateur, Hochbau, Galabau

Elektronikschalter – stufenlose Drehzahländerung für spritzarmes Anrühren
2-Gang Getriebe – für jede Anwendung die passende Drehzahl
M 14-Direktaufnahme – große Kraftübertragung, hohe Rundlaufgenauigkeit
Abdeckkappe mit Labyrinthführung – Schutz vor Schmutz, Steinen, Spritzwasser usw.
Dämpfungs- und Schutzelemente

Mit Mörtel-Rührer, verzinkt, 140x600 mm

Artikelnummer	Leistung W	max. Drehzahlen 1/min	Spannung V	Gewicht kg
4700 611 202	1300	0-250 / 0-450	230	5,1



Betonmischer

Profi 145 S

- Verschweißte Konstruktion, mit Handrad
- Füllmenge maximal 145 Liter
- Elastikräder
- Wechselstrommotor P1 0,70kW 230V
- Drehstrommotor P1 0,75kW 400V
- Wiederanlaufschutz
- Strahlwassergeschützt IP45

Artikelnummer	Volumen l	Spannung V
4700 609 105	140	230
4700 609 106	140	400 V 16 Amp.



ATIKA


Zwangsmischer

Compact 100

- 60% deutlich besseres Mischergebnis
- Mit bis zu 60% Zeitersparnis
- Betriebsschalter mit Schnellstopptaste und Sicherheitsabschaltung
- Sekundenschnelle Bodenentleerung
- Leicht und handlich – einfach zu transportieren

Artikelnummer	Spannung V	Volumen l
4700 609 200	230	100

STIHL


Akku-Motorsäge

Akku-Motorsäge mit hoher Schnittleistung für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen. 44 % mehr Schnittleistung gegenüber MSA 160 C-B. STIHL Kettenschnellschaltung, Kettenbremse QuickStop Super, werkzeugloser Tankverschluss, mit 1/4"-PM3-Sägekette für einen feinen Schnitt und eine hohe Schnittleistung, Krallenanschlag aus Metall.

Artikelnummer	Gewicht kg	Schnittlänge cm	Schalldruckpegel dB	Bezeichnung
4700 620 300	3,3	30	84	MSA 200C-B
4700 620 350	3,3	35	84	MSA 200C-B

4700 620 010 STIHL Akku AP300 227WH
 4700 620 011 STIHL Akku AP300S 281WH
 4700 620 012 STIHL Ladegerät AL300
 4700 620 013 STIHL Ladegerät AL500

STIHL

Motorsäge Benzin

MS 231, MS 251, MS 261, MS 362

Stihl steht seit Jahrzehnten für erstklassige Motorsägen. MS 231 / MS 251 für Brennholz und Grundstückspflege. MS 261 / MS 362 für die Forstwirtschaft.



Artikelnummer	Bezeichnung	Leistung kW	Hubraum cm³	Schnittlänge mm	Gewicht kg
4700 605 120	MS 231	2	40,6	350	4,9
4700 605 130	MS 251	2,2	45,6	350	4,9
4700 605 131	MS 251	2,2	40	400	4,9
4700 605 140	MS 261	3	50,2	400	5,2
4700 605 160	MS 362	3,5	59	400	5,9

Führungsschienen

für Kettensägen

Artikelnummer	für	Schnittlänge mm	Typ
4700 606 502	MS150, MS150T, MSA120, MSA140, MSA160, MSA160T, MSA200	300	3005 008 3405
4700 606 505	MS171, MS180, MS181, MS192, MS193, MS201, MS210, MS211, MS230, MS231, MS241, MS250, MSE190, MSE200, MSE210, MSE230, M201T, MS192T, MS193T	300	3005 000 4805
4700 606 511	MS171, MS180, MS181, MS192, MS193, MS201, MS210, MS211, MS230, MS231, MS241, MS250, MSE190, MSE200, MSE210, MSE230, M201T, MS192T, MS193T	350	3005 000 4809
4700 606 512	MS171, MS180, MS181, MS192, MS193, MS201, MS210, MS211, MS230, MS231, MS241, MS250, MSE190, MSE200, MSE210, MSE230, M201T, MS192T, MS193T	400	3005 000 4813
4700 606 522	MS251	350	3005 000 4709
4700 606 523	MS251	400	3005 000 4713
4700 606 533	MS260, MS261, MS271	370	3003 000 6811
4700 606 534	MS260, MS261, MS271	400	3003 000 6813
4700 606 543	MSE250, MS291, MS361, MS262, MS390	370	3003 000 6111
4700 606 544	MSE250, MS291, MS361, MS262, MS390	400	3003 000 6113
4700 606 545	MSE250, MS291, MS361, MS262, MS390	450	3003 000 6117



Sägeketten

Stihl Sägeketten sind Schweizer Präzisionsarbeit

Artikelnummer	für	Schnittlänge mm	Typ
4700 606 120	MS171, MS180, MS181, MS192, MS193, MS201, MS210, MS211, MS230, MS231, MS241, MS250, MSE190, MSE200, MSE210, MSE230	300	3636 000 0044
4700 606 131	MS231C-BE, MS251 C-B..., MSE170C-BQ, MSE190C-BQ, MSE210C-BQ, MSE230C-BQ Geräte mit Kettenschnellspannung	350	3636 000 0051
4700 606 132	MS231C-BE, MS251 C-B..., MSE170C-BQ, MSE190C-BQ, MSE210C-BQ, MSE230C-BQ Geräte mit Kettenschnellspannung	400	3636 000 0056
4700 606 135	MS171, MS180, MS181, MS192, MS193, MS201, MS210, MS211, MS230, MS231, MS241, MS250, MSE190, MSE200, MSE210, MSE230	350	3636 000 0050
4700 606 140	MS251	350	3629 000 0056
4700 606 141	MS 241/251	400	3629 000 0062
4700 606 153	MS 240/261/270/280	370	3639 000 0062
4700 606 154	MS 261	400	3639 000 0067
4700 606 161	MS 291/341/361/362	370	3621 000 0056
4700 606 162	MS291, MS361, MS362, MS390, MS440, MS441, MS460, MS461, MS462, MS660, MS661	400	3621 000 0060
4700 606 163	MS291, MS361, MS362, MS390, MS440, MS441, MS460, MS461, MS462, MS660, MS661	450	3621 000 0066
4700 606 170	MS150, MS150T, MSA120, MSA140, MSA160, MSA160T, MSA200	300	3670 000 0064





Kettenöl Bio

biologisches Kettenöl Eurolin 100

Artikelnummer	Inhalt l
4700 606 805	5



Ziegelsäge

DWE 397

Langlebiger Hochleistungsmotor für härteste Anwendungen.

Einfaches und schnelles Sägeblatt-Wechselsystem, durch die neuen integrierten Endklammern lässt sich das Schwert vollständig durch den Schnitt ziehen.

Robustes Aluminium-Gehäuse.

mit Sägeblatt für Poroton DT 2974 (FK 12)



Artikelnummer	Leistung W	Gewicht kg
4699 109 007	1700	5,5



Ziegelsägeblätter

Ersatzblätter für DeWalt Ziegelsägen

Ziegelsägeblätter für Ziegelsäge NEU DWE 397:

- DT 2974 für Poroton, Porotherm
- DT 2978 für Holz, Gipskarton - nicht für Spanplatten
- DT 2979 für Glaswolle, Steinwolle, Hanf, Holzwolle

Ziegelsägeblätter für Ziegelsäge ALT DW 393:

- DT 2964 für Poroton, Porotherm



Artikelnummer	Bezeichnung
4699 033 258	DT 2964
4699 083 673	DT 2974
4699 083 710	DT 2978
4699 098 226	DT 2979

Baukreissäge

BTU-450

Leichte Kreissäge für den Bau

- Nach Norm EN 1870-1
- Mit Längs-, Quer- und Gehrungsanschlag sowie Keilschneidlehre
- Aufklappbare Tischverlängerung
- Tischgröße 1000 x 660 x 850 mm (L x B x H)
- Motor mit Motorschutz und Bremsenrichtung
- Mit Kranösen
- Mit Sägeblatt 450/30 mm

Artikelnummer	Schnitttiefe mm	max. Drehzahlen 1/min	Leistung kW	Ausführung	Modell	Gewicht kg
4700 604 000	150	2800	4,4	CEE 5 x 16A	BTU 450	90

passendes Baustellenkreissägeblatt: 2617 132 450

ATIKA



Maschinen
Leuchttechnik

Baukreissäge

IC 450, ZB 450, ZBV 450

Für die härteren Belastungen am Bau

- Nach Norm EN 1870-1
- Sicherheitsschutzhaube und Tischverlängerung
- Queranschlag aufklappbar
- Parallelanschlag mit zwei Anlegekanten
- Tischgröße 1110 x 750 x 850 mm (L x B x H)
- Motor mit Magnetbremse
- Mit Kranösen
- Sägeblatt 450/30 mm

Artikelnummer	Schnitttiefe mm	max. Drehzahlen 1/min	Leistung kW	Ausführung	Modell	Gewicht kg
4700 604 040	153	2800	4,2	400V, 16A	IC 450	121
4700 604 045	145	3000	5,2	400V, 32A	ZB 450	135
4700 604 055	0 - 145	3000	5,2	400V, 32A	ZBV 450	170

Baustellenkreissägeblatt: 2617 132 450

AVOLA
seit 1836



Werkstattleuchte

R350

- Handliche Arbeitsleuchte mit neuester LED Technologie
- Flexibel einsetzbar durch klappbares Griffstück, starken Haltemagneten und drehbaren Befestigungshaken
- Zusätzlich mit Ladestands- und Restkapazitätsanzeige
- 5 W Haupt-LED + 1,5 W Zusatz-LED
- **Schutzart:** IP 54
- **Ladezeit:** ca. 4 h
- **Leuchtdauer:** ca. 3 h (Hauptlicht), ca. 10 h (Zusatzlicht)
- **Lieferumfang:** 230 V Netzteil, Mikro-USB Kabel, KFZ Adapter und Bedienungsanleitung

Einsatzgebiete:

- Für optimale Ausleuchtung in der Werkstatt, bei Reparaturen oder sonstigen Arbeiten ist speziell das robuste und spritzwassergeschützte Kunststoffgehäuse mit gummierter Oberfläche von enormen Vorteil

Artikelnummer	Bezeichnung	Lichtstrom lm	Leuchtdauer h	Länge mm	Gewicht g
0981 200 350	R350	385	~ 3	267	340

reca





Werkstattleuchte

R200

Kleine, kompakte und leuchtstarke Akku-Werkstattleuchte in robustem Gehäuse mit:

- 340 Grad Drehfunktion
- Gürtelclip
- Herausziehbarem Haken und leistungsstarkem Magnet

Einsatzgebiete:

- Ideal für Handwerk und Industrie zur Ausleuchtung kleiner Räumlichkeiten

Hinweis:

- Vollgeladen: Anzeige-LED leuchtet grün
- Laden: Anzeige-LED leuchtet rot

Schalterfunktion

1. Haupt-LED bei 100 %
2. Haupt-LED bei 50 %
3. Aus

Lieferumfang:

- Inkl. USB-Netzteil und USB-Ladekabel



Artikelnummer	Bezeichnung	Lichtstrom lm	Leuchtdauer h	Länge mm	Gewicht g
0981 200 200	R200	215	4,5	131	162



Werkstattleuchte

R120

- Ladbare Inspektionsleuchte für den professionellen Einsatz in Werkstätten, Handwerk und Industrie
- Helle und weiche Ausleuchtung im Arbeitsbereich durch Einsatz neuester SMD-LED-Technologie in Verbindung mit Vorsatzlinsenoptik; Zusatzleuchte am Lampenkopf für präzises Punktlicht.
- Fest verbauter Lithium-Ionen Akku 3.7 V 750 mAh (2,775 Wh) sorgt für konstante Helligkeit und lange Leuchtzeiten
- Robuster Halteclip an der Rückseite der Leuchte mit integriertem Haltemagneten zur Befestigung an metallischen Gegenständen
- Schutzart IP 20

Einsatzgebiete:

- Zur Ausleuchtung in kleinen und beengten Räumen und bei Inspektionsarbeiten

Hinweis:

- Lieferung ohne 230 V Netzadapter!

Schalterfunktion:

1. Hauptleuchte, 2. Zusatzleuchte, 3. Aus

Vorteile:

- Kleine, kompakte Leuchte
- Ultra schnelle Ladezeit
- Gummierter Grifffläche
- Haupt- und Inspektionsleuchte
- Clip und Magnet

Lieferumfang:

- Inklusive Micro USB Ladekabel 1,5 m



Artikelnummer	Bezeichnung	Lichtstrom lm	Leuchtdauer h
0981 200 120	R120	120	3,5

Werkstattleuchte



Starlite Set

Schaumstoffeinlage

Akku - Handgriff mit integriertem LI - IONEN Akku

- An-/ Aus Taster
- Micro-USB Ladebuchse mit Gummiabdeckung
- Lade- und Kapazitätsanzeige
- Integrierter Magnet
- Integrierter Haken 360° drehbar

Werkstattleuchenaufsatz

- Drehgelenk 180° schwenkbar und 360° drehbar
- Arbeitslicht
- Suchlicht

Schalterfunktion:

1. 100 % 600 lm
2. 50 % 300 lm
3. 100 % TOP - LED 100 lm
4. Aus

Leuchtdauer:

- 2 Stunden bei 100 %
- 3,5 Stunden bei 50 %
- 11 Stunden bei TOP - LED

Flexibler Inspektionsleuchenaufsatz

- Flexibler Lampenhals
- Fokussierbarer Lampenkopf mit integriertem Magnet
- Lichtstrom 80 lm
- 10 Stunden Leuchtdauer

USB Ladekabel

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht g	Leuchtdauer h
0981 210 001	Starlite Set	197	bis zu 10



Taschenlampenaufsatz



- Drehgelenk 180° schwenkbar und 360° drehbar
- Fokussierbarer Lampenkopf

Schalterfunktion:

1. 100 % 300 lm
2. 50 % 160 lm

Leuchtdauer:

- 3,5 Stunden bei 100 %
- 6,5 Stunden bei 50 %

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht g
0981 210 005	Taschenlampe	104



Werkstattleuchenaufsatz



- Drehgelenk 180° schwenkbar und 360° drehbar
- Arbeitslicht
- Suchlicht

Schalterfunktion:

1. 100 % 600 lm
2. 50 % 300 lm
3. 100 % TOP - LED 100 lm
4. Aus

Leuchtdauer:

- 2 Stunden bei 100 %
- 3,5 Stunden bei 50 %
- 11 Stunden bei TOP - LED

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht g
0981 210 003	Werkstattleuchte	89





Inspektionsleuchenaufsatz

- Flexibler Lampenhals
- Fokussierbarer Lampenkopf mit integriertem Magnet
- Lichtstrom 80 lm
- 10 Stunden Leuchtdauer

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht g
0981 210 004	Inspektionsleuchte	82



Akku Handgriff

- Akku- Handgriff inklusive Li-Ionen Akku
- An-/ Aus Taster
- Micro-USB Ladebuchse mit Gummiabdeckung
- Lade- und Kapazitätsanzeige
- Integrierter Magnet
- Integrierter Haken 360° drehbar

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht g
0981 210 002	Akku Handgriff	197

Ladegerät 230 V

- 230 V, schwarz**
- Ausgangsdaten: 5,0 V DC, 1.000 mA
 - Nennspannung min./ max.: 100 / 240 V / AC
- Hinweis:**
- Betriebstemperatur 0 °C bis +25 °C



Artikelnummer	Ausführung
0981 200 202	Netz-Adapter

KFZ Adapter Ladegerät 12-24 Volt

- KFZ - Adapter mit Indikator LED für mobiles Laden der Werkstattleuchte im Auto
- Ausgangsdaten 5,0 Volt DC, 1000 mA
- Betriebstemperatur 0° C - + 40° C



Artikelnummer	Ausführung
0981 200 201	KFZ Adapter Ladegerät 12-24 Volt

Stirnlampe Akku R 280 S

R 280 S

- Beide Hände frei für die Arbeit
- Super leichte Stirnleuchte mit hohem Tragekomfort und 3 W COB LED
- Einfachste Gestensteuerung ohne Kontakt via Sensor
- Helle und weiche Ausleuchtung im Arbeitsbereich
- Robustes Material und gute Verarbeitung
- Ca. 2,5 h Ladedauer
- Verstellbarer Neigungswinkel

Lieferumfang:

- Micro USB Ladekabel
- Stirnlampe R 280 S

Artikelnummer	Bezeichnung	Lichtstrom lm	Leuchtdauer h	Schutzstufe	Gewicht g
0981 102 009	R280 S	100 / 280	~ 5,5	IP 65	110



Baustrahler

Zone 360

- Sehr geringer Stromverbrauch dank LED Technologie
- 5 Meter Zuleitung (H07RN-F 3 x 1,5 mm²)
- Steckdose mit integrierter Schutzabdeckung
- Integrierter Aufhängehaken
- Kabelaufwickler
- Stoßfestigkeit IK08
- IP 54 bei geschlossenem Gehäuse
- Schutzkontaktsystem: 2-fach Schutzleitersystem

Artikelnummer	Aus- führung W	Lichtfarbe K	Licht- strom lm	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Gewicht kg
0981 300 050	50	6500	4000	280	255	280	2,6



Arbeitsleuchte LED

Mobilscheinwerfer

- Zum Montieren auf standfestem Stahlrohrgestell
- LED SMD 2835 mit extrem hoher Leuchtkraft
- Stoßfestes Gehäuse
- Schutzart IP 65 - für Innen- und Außenbereich geeignet
- Mit 3 m Netzkabel (1,0 mm², H05RN-F), 230 V
- Schutzkontaktsystem: 2-fach Schutzleitersystem

Artikelnummer	Aus- führung W	Lichtfarbe K	Licht- strom lm	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Gewicht kg
0981 301 851	50	6000	4000	295	360	210	1,9





Stativ

Profi-Stativ

- Sehr gute Standfestigkeit
- Hohe Verarbeitungsqualität
- Verstellschrauben mit großem Sterngriff zum leichten Justieren
- Mit Universaltraverse passend für alle handelsüblichen LED Scheinwerfer, Leuchten, Baustrahler, etc.

Artikelnummer	Ausführung
0981 990	verstellbar bis 2,60 m



Arbeitsleuchte LED

Mini Lumen LED

- Arbeitsleuchte mit 90 SMD-LEDs
- Unverwüstliches Gehäuse aus schlagfestem Polycarbonat
- Ölbeständige Gummieinfassung mit Tragegriff, hochflexibles Netzkabel mit Gummiummantelung
- Gehäuse mit integrierter Einbausteckdose mit Klappdeckel
- Schutzart: IP 54
- Abstrahlwinkel 120°
- Netzkabel: H07RN-F 3G1,5 / Länge 5 m
- Schutzkontaktsystem: 2-fach Schutzleitersystem

Artikelnummer	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm
0981 130	30	3360	4000	423	215	139



Arbeitsleuchte LED

Super Lumen

- Arbeitsleuchte mit 136 SMD-LEDs
- Unverwüstliches Gehäuse aus schlagfestem Polycarbonat
- Ölbeständige Gummieinfassung mit Tragegriff, hochflexibles Netzkabel mit Gummiummantelung
- Gehäuse mit 2 integrierten Einbausteckdosen mit Klappdeckel
- Schutzart: IP 54
- Abstrahlwinkel 120°
- Netzkabel: H07RN-F 3G1,5 / Länge 5 m
- Schutzkontaktsystem: 2-fach Schutzleitersystem

Artikelnummer	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm
0981 550 100	50	4600	4000	440	285	135

Arbeitsleuchte LED

Maxi Lumen LED

- Hohe Leuchtkraft, gleichmäßige Lichtverteilung, geringe Blendwirkung
- Sehr geringer Stromverbrauch, optimale Farberkennung
- Keine Verbrennungsgefahr, da nur geringe Wärmeentwicklung
- Lange Lebensdauer, stoßunempfindlich
- Bei Ausfall einer LED-Leiste leuchten die anderen Leisten weiter
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, spritzwassergeschützte Ausführung
- Zusätzlich als Kabelverlängerung verwendbar für den Einsatz weiterer Geräte bis max. 2500 Watt Anschlussleistung
- Gummierte Zuleitung mit Schutzkontaktstecker (H07BQ-F 3G1,5mm²), auch im kalten Zustand flexibel
- 230 Volt - 50 Hz, Schutzklasse I, Schutzart IP 54
- Schutzkontaktssystem: 2-fach Schutzleitersystem

Artikelnummer	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Gewicht kg
0981 75 100	75	7270	4000	378	505	165	3,8



Arbeitsleuchte Super-Lumen

Zubehör und Ersatzteile

Artikelnummer	Bezeichnung
0981 510 003	Stativ 1,55 - 2,50 m



Besuchen Sie uns! Dienstleistungen live erleben

Besuchen Sie unser hochmodernes Logistikzentrum und unser CPS Demonstrationzentrum in Wels. Überzeugen Sie sich von unseren logistischen Prozessen und unseren innovativen Dienstleistungen. Wir beraten Sie gerne und entwickeln gemeinsam mit Ihnen ein Konzept.



Besuchen Sie uns auch in unserem
SHOWROOM IN WELS!



Akku-Baustrahler



R1000

- Professioneller Baustrahler mit 10 Watt COB LED und Color Match - farbechtem Licht
- Robustes und strahlwassergeschütztes Aluminiumgehäuse mit gummierter Umrandung
- 180° drehbarer Ständer für eine flexible Lichtausrichtung
- Hauptleuchte mit drei Helligkeitsstufen (20 % / 45 % / 100 % Lichtleistung)
- Fest verbauter Li-Ion-Akkupack (11,1 V / 2200 mAh)
- Lademöglichkeit über mitgeliefertes AC Netzteil (100 V - 240 V)
- Restkapazitäts- und Ladekontrollanzeige über drei grüne LEDs
- Schalterfunktion: 1. Low - 20 % 2. Middle - 45 % 3. High - 100 % 4. Aus

Leuchtdauer:

- Ca. 9 h bei (20 %)
- Ca. 5 h 30 min bei (45 %)
- Ca. 2 h 30 min bei (100 %)

Einsatzgebiete:

- Für den Innen- und Außenbereich

Vorteile:

- Laden und Leuchten gleichzeitig möglich
- Robustes Gehäuse
- Klein, leicht und praktisch für jeden Handwerker
- Farbechtes Licht
- An jede Arbeitssituation anpassbares Licht durch Stufenregelung

Artikelnummer	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Leistung W	Leucht- dauer h	Licht- strom lm	Schutz- stufe
0981 300 030	209	190	73	10	9	1000	IP 65



Akku-Baustrahler



R1800

- Professioneller Baustrahler mit 20 Watt COB LED und Color Match - farbechtem Licht
- Robustes und strahlwassergeschütztes Aluminiumgehäuse mit gummierter Umrandung
- 180° drehbarer Ständer für eine flexible Lichtausrichtung
- Hauptleuchte mit drei Helligkeitsstufen (20 % / 45 % / 100 % Lichtleistung)
- Fest verbauter Li-Ion-Akkupack (11,1 V / 4400 mAh)
- Lademöglichkeit über mitgeliefertes AC Netzteil (100 V - 240 V)
- Restkapazitäts- und Ladekontrollanzeige über drei grüne LEDs
- Schalterfunktion: 1. Low - 20 % 2. Middle - 45 % 3. High - 100 % 4. Aus
- Inkl. Befestigungsmagnet und Ladegerät 230 V

Leuchtdauer:

- Ca. 11 h bei (20 %)
- Ca. 5 h 45 min bei (45 %)
- Ca. 2 h 30 min bei (100 %)

Einsatzgebiete:

- Für den Innen- und Außenbereich

Vorteile:

- Laden und Leuchten gleichzeitig möglich
- Robustes Gehäuse
- Klein, leicht und praktisch für jeden Handwerker
- Farbechtes Licht
- An jede Arbeitssituation anpassbares Licht durch Stufenregelung

Artikelnummer	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Leistung W	Leucht- dauer h	Licht- strom lm	Schutz- stufe
0981 300 030	224	200	70	20	~ 11	1800	IP 65



Haltemagnet



- Starker Haltemagnet
- M 8 Gewinde
- Gewindelänge: 26 mm
- Mit Flügelmutter

Artikelnummer	Ø mm	Höhe mm
0981 300 022	44	37

Ladegerät

Ladegerät Netzteil 230 V - für 0981 300 020 / 030

Artikelnummer	Farbe	Spannung V
0981 300 021	schwarz	100 / 240 V / AC



Arbeitsleuchte LED

mit Akku

- Mit Tragegriff und abnehmbarem Standfuß
- 1 Chip-LED mit extrem hoher Leuchtkraft
- Stoßfestes Gehäuse
- Schutzart IP 65 - für den Innen- und Außenbereich geeignet
- Netzladegerät und 12 V KFZ-Ladegerät sind im Lieferumfang enthalten
- Leuchtdauer ca. 3 h, Ladezeit ca. 5 h

Artikelnummer	Ausführung	Lichtfarbe K	Lichtstrom lm	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Gewicht kg
0981 301 810	10 W	4000	900	160	240	145	1,4

Achtung: Während des Ladens darf das Produkt nicht eingeschaltet werden! Nur das serienmäßig mitgelieferte Ladegerät verwenden. Niemals ein defektes oder Fremdladegerät verwenden. Das Produkt nicht länger als 24 Stunden am Ladegerät angeschlossen lassen.



Ersatznetzteil

für LED Arbeitsleuchte 10 Watt mit Akku

Artikelnummer	geeignet für
0981 301 811	0981 301 810



Handleuchte LED

- Power Lux LED
- LED Stablampe
- Hohe Robustheit
- Schlanke Bauweise
- 5 Meter Zuleitung H05Rn-F 2 x 1mm²
- Ca. 2500 h Lebensdauer

Artikelnummer	Ausführung	Leistung W	Länge mm	Schutzstufe	Ø mm
0981 680 100	LED	9	490	IP 64	61



Handleuchte mit Schutzkorb



- Gummihandleuchte 230V für Glühlampen max. 60W, Fassung E27, Schutzglas Nr. 92
- Mit Wulstring, 5 m PVC-Kabel
- H05VV-F 2x0,75 mm und Stecker, fertig montiert
- IP 20, TÜV-GS geprüft nach EN 60598-2-8/A2:2008, Schutzklasse II
- Schutzkontaktsystem: 2-fach Schutzleitersystem

Artikelnummer	Leistung W
2691 976	60

Handscheinwerfer



- Sehr lange Lebensdauer
- 8 LEDs
- Extrem hell
- Geringer Stromverbrauch
- Mit Handschlaufe,
- Ohne Batterie

Artikelnummer	Ausführung	Leistung V
0981 300 150	8 LEDs	6

4700 310 030: Blockbatterie 4R25 6V

Handscheinwerfer



AccuLux SL 5 Set

- Sicherheitsleuchte mit separater Ladestation
- In Fahrzeugen und Gebäuden montierbar
- Robustes Kunststoffgehäuse
- Schwenkbarer Leuchtkopf
- Extrem leichtes, ergonomisches Design
- Als Notleuchte gem. VDE 0108 einsetzbar
- Notstromfunktion, schaltet sich beim Stromausfall ein
- Integrierte Fadenbruchererkennung der Halogen-Hauptlampe automatischer Umschaltfunktion
- 4-stufige Ladezustandsanzeige
- Leuchtdauer Hauptlampe ca. 4 h, Blinkbetrieb ca. 8 h, Pilotlampe ca. 75 h
- Pilotlampe LED 5 mm
- Mit wartungsfreiem Blei-Gel Akku
- Ladespannung 230 V AC 50 / 60Hz, 12 / 24 V DC

Artikelnummer	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Leistung W	Leuchtdauer h	Lichtstrom lm	Schutzstufe	Gewicht kg	Ausführung
0981 40	104	245	120	3,2	4	47	IP 54	1,1	-
0981 400 3	-	-	-	-	-	-	-	-	Ersatzakku 4 V / 3,5 Ah
0981 400 4	-	-	-	-	-	-	-	-	Ersatzlampe

Handscheinwerfer, explosionsgeschützt

AccuLux EX SLE 15 Set

- Staubdicht und spritzwassergeschützt IP 64
- Schwenkbarer Leuchtenkopf
- Als Notleuchte gem. VDE 0108 einsetzbar
- Notstromfunktion, schaltet sich beim Stromausfall ein
- Fadenbruchererkennung mit aut. Umschaltfunktion der Xenon-Glühlampe auf die LED-Pilotlampe 5 mm
- 4-stufige Ladezustandsanzeige
- Mikroprozessor gesteuerte Leuchtentechnik
- Wartungsfreier Blei-Gel Akku
- Leuchtdauer Hauptlampe ca. 4 h, Pilotlampe ca. 85 h
- Ladespannung 230 V AC 50 / 60Hz, 12 / 24 V DC
- Ex-Zone 1, 2, 21 und 22, II 2 G Ex ib II C T4 / II 2D Ex ibD 21 T 135°C
- ATEX-Nr. TÜV-A 07 ATEX 0001X

Artikelnummer	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Gewicht kg	Ausführung
0981 41	104	245	120	1,1	-
0981 410 1	-	-	-	-	Ersatzlampe



Halogenmobilstrahler

- Montiert auf standfestem Stahlrohrgestell
- Mit Schutzgitter, inklusive Leuchtmittel
- Schutzart IP 54 - für Innen und Außenbereich geeignet
- Anschluss: 230 V / 50 - 60 Hz
- Schutzkontaktsystem: 2-fach Schutzleitersystem
- Mit 2m Gummischlauchleitung (1,0 mm², H05RN-F)

Artikelnummer	Leistung W	Lichtfarbe K	Lichtstrom lm
0981 301 020	400	2.800	8.600
0981 301 021	1000	2.800	18.000



Halogenstab

Leuchtstab mit Fassung R7s - Keramik

Artikelnummer	Leistung W	Länge mm
0981 301 201	400	117
0981 301 202	1000	189
0981 301 203	1500	254





Arbeitsleuchte

- Auswechselbare LEDs 6 W / 12 V
- Sockel GU 5.3
- Abstrahlwinkel: 50° ohne Linse, 25° mit Linse
- Beleuchtungsstärke: 210 Lux aus 1,0 m (ohne Linse) 525 Lux aus 1,0 m (Linse)
- Einfaches Umschalten von Breit- auf Punktstrahl mittels einer vorklappbaren Lupe
- Anschlussleitung: ca. 3 m H05RN-F 2 x 1,0
- Schutzart: IP20, Schutzklasse II
- Energieeffizienzklasse: A
- Länge Flexschlauch: 500 mm
- Inkl. Haftmagnet und Tischklemme

Artikelnummer	Leistung W	Lichtfarbe K	Lichtstrom lm
0981 84	6	6500	450