

RECA ROMÂNIA

RECA | REZISTĂ. FUNCȚIONEAZĂ. DUREAZĂ.



RECA WINTER

www.reca.ro

Lanternă cu zoom

- LED reglabilă cu carcasă din plastic cauciucat
- Comutator cu apăsare pe capacul de jos
- Grad de protecție IP 20
- Include baterii și curea de mână

Nr. Articol	Flux luminos lm	Durată h	Lungime mm	Greutate g	Akku-/Bat. Nr.	Akku-/ Denumire
0981 102 006	55	~ 14	104	46	3	1,5 V Micro AAA

[0981 000 001](#) - Baterie de rezervă 1,5V AAA, pachet de 4 bucăți



Lanternă tip stilou SB130

- Construcție compactă
- LED suplimentar pe capul lanternei pentru o lumină de precizie puternică
- Clemp robust pe spate cu magnet
- Carcasă durabilă din ABS
- Include 2 baterii AAA

Nr. Articol	Denumire	Flux luminos lm	Durată h	Lungime mm	Akku-/Batt. nr.
0981 102 017	Penlight SB130	130	6	163,4	2



Akku Mini 1800 Boost

- Lanternă puternică cu mod Boost
- Trei LED-uri de înaltă performanță (focalizate punctual)
- Dimensiuni compacte cu intensitate luminoasă extremă
- Carcasă robustă din aluminiu și clemă de curea din metal
- Magnet de prindere puternic
- Reîncărcabilă prin cablu Tip-C

Nr. Articol	Denumire	Flux luminos lm	Durată h	Lungime mm	Lățime mm	Greutate g	Nivel protecție
0981 102 019	Mini 1800 Boost	60–800	1,5–13	73,6	37	98	IP 20

LED EX Paralux PX

Lampă de siguranță ATEX certificată pentru ZONA 1

- 100% rezistentă la apă și praf
- Din plastic neconductor
- Comutator posterior cauciucat pentru operare cu o singură mână
- Capul lanternei cauciucat
- Livrată blister cu baterii
- Compatibilă cu aproape toate suporturile pentru cască și PARASNAP®

Nr. Articol	Greutate g	Lungime mm	Durată h	Akku-/Bat- terie nr.	Akku-/De- numire	Execuție
0981 103 001	180	167	~ 50	4	1,5 V Mignon AA	aproximativ 15 ore la putere maximă
0981 103 004	40	142	~ 10	2	1,5 V Micro AAA	cu clemă de prindere



Baterie

Micro AAA și Mignon AA, pachet de 20 de bucăți

- Calitate premium superioară, cu performanță ridicată, fiabilă și constantă
- Funcționează și la temperaturi extreme între +50°C și -10°C
- Potrivite pentru curent mare – ideal pentru dispozitive cu consum ridicat de energie, cum ar fi aparate de măsură, lanterne, echipamente de testare și altele

Micro AAA | Tensiune 1,5 v | Capacitate: 1300 mAh | UA 20 Buc. |

Nr. Articol: [0981 000 020](#)

Mignon AA | Tensiune 1,5 v | Capacitate: 2900 mAh | UA 20 Buc. |

Nr. Articol: [0981 000 021](#)

Nu se pot reîncărca, nu scurcircuitați și nu inversați polaritatea; eliminați întotdeauna bateriile descărcate.

POTRIVIRE CU



Lămpi frontale

Lampă frontală Duo Multi 400

Funcție senzor

Lanternă rotativă 360°

Lanternă detașabilă prin suport magnetic

Dual-Power

Funcții de iluminare:

Lanternă:

100 lumeni

200 lumeni

Bandă COB-LED:

200 lumeni

400 lumeni

Nr. Articol	Denumire	Flux luminos lm	Durată h	Nivel protecție	Greutate g
0981 102 021	DUO-Multi 400	100 / 200 / 400	3	IP 65	185

Akku S450

Lanternă frontală 2 în 1

- Iluminare panoramică 230° și lumină spot
- LED-uri COB cu lumină albă și roșie, cu unghi larg
- Automatizare prin senzor de gesturi pentru operare ușoară, chiar și cu mânuși
- Diferite trepte de iluminare
- Priză de încărcare cu capac cauciucat
- Bandă flexibilă din cauciuc cu bentiță reglabilă
- Extrem de ușoară pentru confort maxim la purtare
- Reîncărcabilă prin cablu Tip-C

Nr. Articol	Denumire	Flux luminos lm	Durată h	Nivel protecție	Greutate g
0981 102 020	S 450	60 / 110 / 450	~9,5	IP 20	99,5

Akku HLR 400 S

Lanternă frontală cu EXTRA putere

- Lanternă frontală multifuncțională, de înaltă calitate, cu carcasă robustă
- Reglare continuă a luminozității și 3 moduri de iluminare selectabile
- Funcție senzor – în modul senzor, lanterna poate fi aprinsă și stinsă prin gesturi
- Unghiul capului lanternei reglabil până la 45°
- Bentiță flexibilă și reglabilă pentru purtare confortabilă
- Durată de iluminare de până la 12 ore
- Reîncărcabilă prin cablu USB Tip-C, cu afișaj al nivelului bateriei

Nr. Articol	Denumire	Flux luminos lm	Durată h	Nivel protecție	Greutate g
0981 102 016	HLR 400 S	50 / 400	~6	IP 65	113



NOU



VIDEO



Lanterne frontale pentru cască



HLR 500 S

Lanteră multifuncțională – lanternă frontală și universală într-unul

- Lumină de lucru și lumină spot
- Automatizare prin senzor de gesturi pentru operare ușoară, chiar și cu mânuși
- Diferite trepte de iluminare
- Reglare continuă a luminozității
- Priză Micro-USB cu capac cauciucat
- Magneți integrați pentru utilizare fără bențită
- Bențită reglabilă
- Include acumulator Li-Ion
- Poate funcționa și cu 3 baterii Micro AAA

Nr. Articol	Denumire	Flux luminos lm	Durată h	Nivel protecție	Greutate g
0981 102 012	HLR 500 S	120/500	~6	IP 54	112



VIDEO



LED EX PARALUX HL-P1

Lanteră frontală ATEX și IECEx certificată pentru Zona 1

- 100% rezistentă la apă
- Din plastic neconductor
- Bențită reglabilă din cauciuc și neopren
- Comutator cauciucat pentru operare cu o singură mână
- Capul lanternei cauciucat, cu unghi de iluminare reglabil
- Livrată blister cu baterii
- LED CREE de 3W

Nr. Articol	Flux luminos lm	Akku-/Baterie Denumire	Akku-/Baterie nr.	Greutate g
0981 103 008	120	1,5 V Micro AAA	4	130

PARAT



R300 SMART

Mini-lanternă puternică cu mod Boost

- Construcție compactă și robustă
- LED COB cu până la 500 lumeni
- Priză de încărcare cu capac cauciucat
- Clemp robust și magnet integrat
- Acumulatorii LiPo trebuie încărcăți întotdeauna sub supraveghere și pe o suprafață incombustibilă
- Reîncărcabilă prin cablu Micro USB

Nr. Articol	Denumire	Flux luminos lm	Durată h	Lungime mm	Lățime mm	Greutate g
0981 200 301	R300 Smart TOP	500 / 300 / 100	până la 3	89	21	35



R100 Slim

Lanternă de inspecție în format MINI

- Articulație rotativă 180° pentru brațul COB-LED
- 2 magneți pe partea din spate
- 1 magnet pe partea de jos
- Magnet pentru fixarea brațului COB-LED
- Clemp pentru curea
- Include cablu de încărcare USB Tip-C de 1 m

Nr. Articol	Denumire	Flux luminos lm	Durată h	Lungime mm	Lățime mm	Greutate g
0981 200 140	R100 Slim	100/50	bis zu 6	224	24	73



ultra R-Star

Lanternă de atelier practică și de înaltă calitate

Livrare:

- Include cablu de încărcare USB-C de 1 m
- Livrată fără adaptor de rețea 230 V

Nr. Articol	Denumire	Flux luminos lm	Durată h	Lungime mm	Greutate g
0981 200 130	Ultra R-Star	200	2,5	163,4	55



R120

Proiectorul compact mini

Livrare:

- Include cablu de încărcare USB Tip-C de 1,5 m
- Livrat fără adaptor de rețea 230 V

Nr. Articol	Denumire	Flux luminos lm	Durată h	Lungime mm	Greutate g
0981 200 120	R120	120	3,5	170	56



WL20R

Lanternă de atelier pentru toată lumea

- LED principal reglabil prin rotiță de dimmer
- Articulație rotativă 360° în bază și suport basculant
- Cârlig rabatabil și magneți integrați
- Reîncărcabilă prin stație de încărcare sau doar cu cablu
- Include încărcător USB 5V/2A
- Rezistență la șocuri IK07
- Mod iluminare de urgență

Nr. Articol	Denumire	Flux luminos lm	Durată h	Lungime mm	Clasă protecție	Greutate g
0981 200 701	WL 20 R	1000 / 180 / 60	~ 3	256	IP 54	426



VIDEO

POTRIVIRE CU



Încărcător WLR

Nr. Articol : [0981 200 702](#)

WL10R

Lampa în format de buzunar

- LED principală reglabilă prin roțiță de dimmer
- LED superior utilizabil ca lanternă de căutare
- Cu afișaj LED
- Port de încărcare cu capac de cauciuc
- Articulație pivotantă pentru fixare universală
- Inclusiv clemă de curea & cârlig rabatabil de agățare
- Cu funcție Powerbank (ieșire USB)
- Magnețe de prindere integrate
- Reîncărcabilă și prin stație de încărcare opțională (0981 200 702)
- Cu electronică pentru întrerupere de curent (iluminare de urgență la pană de curent)
- Rezistență la șocuri IK07

Livrare:

- Tip-C Încărcător

Nr. Articol	Denumire	Flux luminos lm	Durată h	Lungime mm	Nivel de protecție	Greutate g
0981 200 700	WL 10 R	500 / 180 / 50	4 - 26	131	IP 54	237



VIDEO



Lampă de mână LED

- Power Lux LED
- Lampă LED tip baston
- Robusteză ridicată
- Construcție suplă
- Cablu de alimentare 5 m H05Rn-F 2 x 1 mm²
- Durată de viață aprox. 2500 h

Nr. Articol	Denumire	Putere W	Lungime mm	Ø mm	Nivel de protecție
0981 680 100	LED	9	490	61	IP 64



LUMINA CARE ÎNCÂNTĂ

DESCOPERĂ SI MAI MULTE OPTIUNI ONLINE!



Hybrid Proiector ZONE 360

- Datorită lentilei carcasei cu strat mat, lampa oferă o dispersie unică, difuză, fără orbire și cu lumină alb pur
- Încorporare pentru înfășurarea cablului și posibilitate de montare pe trepied
- Cârlig rabatabil și rotativ pe partea inferioară a carcasei
- Cablu de alimentare cauciucat, lungime 5 m
- Compatibil cu acumulator schimbabil 18 V

Nr. Articol	Putere W	Flux luminos lm	Culoare K	Nivel protecție IP	Greutate kg
0981 303 002	50	1375 - 5500	6000 - 7000	54	3,15



UNGHII DE EMISIE
360°



Hybrid Proiector X7 LED

Proiector de șantier compact cu putere

- Lumină puternică pentru multiple aplicații
- Picior reglabil la 90°
- Mâner integrat și posibilitate de montare pe trepied
- Cablu AC detașabil, lungime 5 m
- Compatibil cu acumulator schimbabil 18 V

Nr. Articol	Putere W	Flux luminos lm	Culoare K	Nivel protecție IP	Greutate kg
0981 303 001	60	1450 - 6350	6000 - 7000	65	2,38



Placă adaptor pentru proiector hibrid

Nr. Articol	pentru	Lungime mm	Lățime mm	Adâncime mm
0981 303 003	Milwaukee	87,7	69,4	38,6
0981 303 004	Bosch	87,7	69,4	38,6
0981 303 005	Makita	87,7	69,4	38,6

POTRIVIRE CU



RN1600 LED

Reflector LED reîncărcabil pentru construcții

- Controlul continuu al luminozității prin intermediul roții de reglare
- Carcasă robustă din plastic
- Poate fi încărcat prin mufa de încărcare Type-C
- Afișaj LED al puterii luminoase în 5 pași
- Afișaj LED al capacității bateriei | starea de încărcare în trepte de 25%
- Suport/stand reglabil
- Suprafață metalică pe spate pentru fixarea obiectelor cu atașament magnetic
- Incl. magnet puternic de fixare
- Posibilitate de montare pe trepied
- Cu funcție de bancă de energie (ieșire USB)
- Este posibilă iluminarea și încărcarea în același timp

Nr. Articol	Putere W	Culoare K	Flux luminos lm	Durată h	Greutate g
0981 300 070	15	6500	1600	4,15 - 16	856



VIDEO



POTRIVIRE CU

RECA Încărcător RN2500C
Art. Nr. [0981 300 085](#)



PROMOȚIE



RN2500C LED

Proiectorul de șantier cu schimbare de culoare și reproducere excelentă a culorilor

- Proiector de șantier profesional cu LED COB de 30 W
- Reglare continuă a luminozității prin roțiță
- Carcasă robustă din plastic
- Culoare a luminii reglabilă în 5 temperaturi
- Reîncărcabil prin port Type-C sau adaptor 12V (opțional)
- Picior reglabil pentru susținere
- Include magnet puternic de prindere
- Posibilitate de montare pe trepied
- Funcție Powerbank (ieșire USB)
- Posibilitate de a lumina și încărca simultan

Nr. Articol	Putere W	Culoare K	Flux luminos lm	Durată h	Greutate g	Nivel protecție
0981 300 080	30	2700 - 6500	2500	Până la 12	2120	IP 65



Pentru interior
și exterior



Linia Slim LED

- Carcasă din aluminiu turnat sub presiune
- Rabatabil
- Cu mâner integrat
- Proiector LED pivotant
- Cu cablu de alimentare 5 m (1,0 mm², H05RN-F), 230 V
- Grad de protecție IP 65 – potrivit pentru interior și exterior

Nr. Articol	Puere W	Culoare K	Flux luminos lm	Lățime mm	Înălțime mm	Adâncime mm	Greutate kg
0981 301 832	30	6000	2400	194	220	40	1,6
0981 301 852	60	6000	4800	302	335	40	2,7



Fluter LED

Portabil

- Compact și puternic
- Proiector LED portabil pentru șantier
- Pliabil, cu design plat
- Ușor de depozitat
- Unghi de iluminare 120°
- Cablu de 5 metri cu priză UE
- Pregătit pentru montare pe trepied sau magnet (găurit pe o parte)
- IP44

Nr. Articol	Puere W	Culoare K	Flux luminos lm	Lățime mm	Înălțime mm	Adâncime mm	Greutate kg
0981 301 858	100	6500	9000	420	650	420	1,8



Profi-Stativ

Nr. Articol: 0981 990

POTRIVIRE CU



Proiector cu baterii Mini R500

Puternică și compactă

- Mini-lampă puternică cu mod Boost
- Construcție compactă și robustă
- LED cu până la 500 de lumeni
- Carabinier rabatabil
- Magnet de prindere integrat
- Reîncărcabilă prin cablu Tip-C cu indicator de nivel al bateriei

Funcții taste:

Apăsare scurtă:

- 1. Putere mare
- 2. Putere mică
- 3. Mod intermitent
- 4. Oprit

Apăsare lungă :

- Mod de performanță Boost

Nr. Articol	Denumire	Flux luminos lm	Durată h	Lungime mm	Lățime mm	Nivel protecție
0981 301 812	Mini R500	500 / 400 / 150	până la 4	48,5	44	IP 20



Proiector cu baterii Pocket R1000

Proiector de șantier compact și puternic

- LED cu unghi larg (COB-LED)
- Picior rabatabil
- Carabinier rotativ la 360°
- Magneți puternici de prindere în picior
- Inel multifuncțional pentru transport ergonomic și prindere sigură
- Port de încărcare cu capac din cauciuc
- Reîncărcabil prin cablu Type-C

Nr. Articol	Putere W	Culoare K	Flux luminos lm	Lățime mm	Înălțime mm	Adâncime mm	Nivel protecție
0981 301 601	7,5	6000	250 / 500 / 1000	106,3	94,3	40,5	IP 65



VIDEO



ECO 1600R

Mica soluție eficientă din punct de vedere al costurilor

- Carcasă robustă din plastic
- Reîncărcabilă prin port Type-C
- Fără funcționare a LED-ului în timpul încărcării
- Indicator LED al capacității bateriei cu 4 LED-uri albastre | nivelul bateriei afișat în pași de 25%
- Funcție Powerbank (ieșire USB) și clemă de prindere integrată
- Avertizare pentru nivel scăzut al bateriei

Nr. Articol	Putere W	Culoare K	Flux luminos lm	Durată h	Greutate g
0981 300 120	20	6500	1600	3 - 6	560



PROMOȚIE

360°
ROTATIV

Maxi Lumen LED

- Putere mare de iluminare, distribuție uniformă a luminii, efect redus de orbire
- Fără risc de ardere, datorită dezvoltării reduse de căldură
- Carcasă din plastic rezistent la șocuri, execuție protejată împotriva stropilor de apă
- Poate fi folosit suplimentar ca prelungitor pentru alte dispozitive de până la max. 2500 Watt putere de conectare
- Cablu de alimentare cauciucat cu fișă cu contact de protecție (H07BQ-F 3G1,5mm²), flexibil chiar și la rece
- 230 Volți - 50 Hz, clasa de protecție I, grad de protecție IP54
- Sistem de contact de protecție: sistem dublu de conductor de protecție

Nr. Articol	Putere W	Culoare K	Flux lm	Lățime mm	Înălțime mm	Adâncime mm	Greutate kg
0981 750 100	108	5000	10600	378	505	165	3,8

Super LED High Power

- LED-Einheit mit 162 langlebigen Hochleistungs-SMD LED
- Unverwundliches Gehäuse aus schlagfestem Polycarbonat
- Opale Frontscheibe
- Elektronischer LED-Driver 0/50-60 Hz
- Ölbeständige Gummieinfassung mit Tragegriff, hochflexibles Netzkabel mit Gummiummantelung
- Aufgrund der beiden Steckdosen mit Klappdeckel können Sie auf ein zusätzliches Verlängerungskabel verzichten
- Ein-/Ausschalter an der Leuchte dieser bietet bei schwer zugänglichen Steckdosen eine bequeme Möglichkeit, das Gerät ein- und auszuschalten
- Die umlaufende Dichtung bietet verbesserten Schutz vor Staub und Feuchtigkeit (IP54)

Nr. Articol	Putere W	Culoare K	Flux lm	Lățime mm	Înălțime mm	Adâncime mm
0981 550 200	73	5000	8500	285	440	135

Mini Lumen LED High Power

- Lampă de lucru cu 90 de LED-uri SMD
- Carcasă indestructibilă din policarbonat rezistent la șocuri
- Cadru din cauciuc rezistent la ulei, cu mâner de transport și cablu de alimentare foarte flexibil, cu înveliș de cauciuc
- Carcasă cu priză integrată și capac rabatabil
- Unghi de iluminare 120°
- Cablu de alimentare H07BQ-F 3Gx1,5mm² / lungime 5 m
- Sistem de contact de protecție: sistem dublu de conductor de protecție

Nr. Articol	Putere W	Culoare K	Flux luminos lm	Lățime mm	Înălțime mm	Adâncime mm
0981 130 100	55	5000	7000	213	410	145



CLASĂ PROTECȚIE
IP 54



Lampă de lucru
Super-Lumen

Nr. Articol: [0981 510 003](#)

POTRIVIRE CU

ZONE 4

- Proiector de lucru pentru alimentare la rețea
- Utilizare flexibilă datorită modulelor LED pivotante
- Trei trepte de luminozitate selectabile prin întrerupătorul On/Off
- Poate fi montat pe orice trepied (Ø 25-32 mm)
- Iluminare omogenă cu radiație de lumină la 360° spre exterior
- Toate panourile LED sunt rabatabile individual la un unghi de aprox. 70°
- Carcasă rezistentă la șocuri IK08 și sistem de fixare integrat pentru trepied
- Format foarte compact în modul de transport, cu dispozitiv integrat de înfășurare a cablului și cablu de 3 m
- Lampă + trepied max.: 2332 mm x 1080 mm x 1255 mm
- Doar lampa: 405 mm x 576 mm x 576 mm

Nr. Articol	Putere W	Culoare K	Flux luminos lm	Greutate kg
0981 302 400	4 x 30	6500	3500 - 14000	4,75



ECO Proiector Twin 3400

include Stativ

- Design foarte plat – carcasă din aluminiu robust, extrem de rezistentă la șocuri
- Clasa de protecție IP65 oferă protecție împotriva prafului și apei, permițând utilizarea atât în interior, cât și în exterior
- Putere maximă imediat datorită tehnologiei SMD-LED
- Cablu de alimentare integrat cu fișă Schuko
- Include trepied cu funcție telescopică (60 cm - 148 cm) și dispozitiv de înfășurare a cablului

Nr. Articol	Putere W	Culoare K	Flux luminos lm
0981 302 300	2 x 20	6500	2 x 1700



LED Iluminare pentru hale

- Luminile LED pentru hale sunt utilizate în hale de producție industrială, ateliere și depozite din diverse industrii
- Designul special și materialele de înaltă calitate rezistă la murdărie, umiditate, vibrații și variații extreme de temperatură; adesea funcționează 24 de ore continuu
- Luminile LED pentru hale se remarcă prin eficiență energetică optimă, construcție robustă și durată lungă de viață, fiind ideale pentru utilizarea continuă în domeniul comercial și industrial
- Ideal pentru înălțimi de montaj între 4 și 8 m; se instalează ca lampă suspendată individual; echipată standard cu cârlig de montaj și sticlă frontală transparentă
- Clasa de protecție IP65

Nr. Articol	Tip	Putere W	Unghi de dispersie °	Flux luminos lm	Culoare K	Ø mm
0981 301 880	HY 102	100	120	14000	5000	320,2
0981 301 882	HY 152	150	90	20250	5000	320,2
0981 301 883	HY 152	150	120	20250	5000	320,2
0981 301 884	HY 202	200	90	28000	5000	380
0981 301 885	HY 202	200	120	28000	5000	380



CA. 50.000
ORE DE
FUNCȚIONARE



DURATĂ MARE DE
VIAȚĂ, PÂNĂ LA
50000 ORE

LED corp de iluminat etanș pentru spații umede

- Montaj simplu și rapid
- Distribuție uniformă a luminii
- Randament luminos ridicat
- Preconectat

Nr. Articol	Putere W	Culoare K	Flux luminos lm	Lungime mm	Lățime mm	Înălțime mm	Clasă protecție
0981 301 890	40	4000	5200	1180	72	61	IP 65
0981 301 891	55	4000	7150	1480	72	61	IP 65

LED Fluter

Exterior

- Proiector LED polivalent, remarcabil prin simplitate și eficiență
- Clasa de protecție IP65 îl face ideal pentru utilizare permanentă în exterior
- Potrivit pentru iluminarea optimă a căilor, spațiilor mici, coridoarelor și parcurilor
- Suportul montat este reglabil
- Proiectorul poate fi astfel fixat optim
- Cablu HO5RN-F 3*1,0 mm², lungime 30 cm



POTRIVIRE CU

Senzor de mișcare cu infraroșu, alb, 180°
Art. Nr. [0981 301 879](#)

Nr. Articol	Putere W	Culoare K	Flux luminos lm	Lățime mm	Înălțime mm	Adâncime mm
0981 301 871	20	5700	2400	150	110	26,5
0981 301 875	50	5700	6000	210	152	32
0981 301 877	100	5700	12000	298	195	52,5





RECA București SRL

Costache Sibiceanu 15, București 011511

Tel.: +40 21 224 26 55, +4 021 220 22 75

eshop@reca.ro, www.reca.ro

Informațiile furnizate în această broșură nu au caracter obligatoriu și sunt furnizate în baza cunoștințelor noastre actuale și cu bună credință. Pentru articolele din această broșură, am oferit o descriere detaliată a designului, calității și aplicației, iar ilustrațiile sunt cât se poate de fidele realității. Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări fără notificări prealabile. Nu se acceptă nicio răspundere pentru dezavantajele care rezultă din eventualele erori de imprimare sau aplicații incorecte. Reproducerea, inclusiv a unor extrase, este permisă numai cu acordul scris al RECA București SRL.

