

# RECA ROMÂNIA

RECA | REZISTĂ. FUNCȚIONEAZĂ. DUREAZĂ.



## RECA INSIDE

Etanșări rosturi

# BANDĂ ETANȘARE FDB

Etanșarea rosturilor primare și de îmbinare solicitate în construcția fațadelor și a ferestrelor.

Avantaje:

- Performanță foarte bună de etanșare conform BG1 (rezistent la ploaie torențială  $\geq 600$  Pa)
- Permeabil la vapori de apă și în același timp hidrofug
- Compensează în mod fiabil denivelările, mișcările elementelor de construcție și toleranțele
- Siguranță ridicată pentru calitatea aerului interior (emisii foarte reduse, certificare EC1plus)
- Ecologic: fără PFAS, fără solvenți, fără agenți ignifugi halogenați
- Se poate acoperi cu tencuială și vopsi, rezistent la UV

Notă:

Expansiunea este dependentă de temperatură (la  $<10$  °C se depozitează la temperatura camerei). Nu este potrivit pentru apă stătătoare și nu trebuie pus în contact cu substanțe chimice pe bază de solvenți sau chimicale agresive.

## BG1

Banda de etanșare FDB BG1 este o bandă din spumă impregnată, precomprimată, pentru etanșarea exterioară, rezistentă la ploaie torențială, a rosturilor de racordare în construcții. Varianta autoadezivă permite o montare simplă și rapidă. Asigură o etanșare durabilă și fiabilă a rosturilor de construcție.

Domenii de utilizare:

- Montaj ferestre și uși
- Construcții din metal, lemn și containere
- Etanșarea rosturilor de dilatație, a rosturilor elementelor prefabricate și a rosturilor de pereți despărțitori

Nr. Articol	Lățime mm	Lățime rost mm	Lungime m
0800 310 021	10	1,5-2,5	12
0800 310 022	10	2-4	10
0800 310 221	10	1,5-2,5	12
0800 310 222	10	2-4	10
0800 315 021	15	1,5-2,5	12
0800 315 022	15	2-4	10
0800 315 023	15	3-7	7,5
0800 315 024	15	5-10	5
0800 315 025	15	7-12	4,3
0800 315 221	15	1,5-2,5	12
0800 315 222	15	2-4	10
0800 315 223	15	3-7	7,5
0800 315 224	15	5-10	5
0800 315 225	15	7-12	4,3
0800 320 026	20	8-15	3
0800 320 226	20	8-15	3

## BG1 MAX

Banda de etanșare FDB BG1 M este o bandă din spumă impregnată, precomprimată, cu membrană interioară, pentru etanșarea exterioară, rezistentă la ploaie torențială, a rosturilor de racordare în construcții. Lipirea unilaterală, fără solvenți, permite o montare simplă și sigură.

Domenii de utilizare:

- Construcții de ferestre și lemn
- Construcții din elemente prefabricate și zidărie
- Etanșarea rosturilor de racordare și a rosturilor de mișcare
- Conexiuni etanșe la vânt la foliile din amenajările de acoperiș
- Utilizare în amenajări interioare datorită proprietăților foarte bune de izolare fonică

Nr. Articol	Lățime mm	Lățime rost mm	Lungime m
0800 325 027	25	8-18	4,7
0800 325 028	25	12-25	4,7
0800 335 029	35	20-35	4,7

Construcții  
metalice

Construcții  
lemn

Containere

Elemente  
prefabricate

Rosturi  
pereți

Rosturi  
dilatație

Zidărie



## BG2

Banda de etanșare FDB BG2 este utilizată pentru etanșare în condiții fără expunere directă la intemperii. Este potrivită în construcția de ferestre pentru rosturi de racordare rezistente la ploaie torențială, etanșări termice între toc și zidărie, pentru umpleri din spate, cuplări de profile și acoperiri. În construcția de fațade poate fi folosită ca strat de suport pentru beton turnat la fața locului sau elemente de beton, iar în amenajări interioare este utilizată pentru decuplarea pardoselilor supraînălțate. În construcțiile de acoperișuri și lemn se poate folosi pentru etanșarea țiglelor, a ferestrelor de acoperiș, la coamă, muchii, dolii și lucarne.

Avantaje:

- Calitate testată a benzii conform BG2 – etanșă la ploaie torențială 300 Pa
- Compensează denivelările și rosturile
- Mișcările elementelor de construcție și toleranțele obișnuite sunt preluate datorită capacității mari de adaptare a benzilor
- Conform EN 18542, grupa de solicitare 2; poate fi utilizată și ca bandă de izolare termică în funcție de lățimea și adâncimea rostului
- Termen de depozitare: 18 luni



Nr. Articol	Lățime mm	Lățime rost mm	Lungime m
0800 410 221	10	1,5 - 2,5	18
0800 410 222	10	2 - 4	12
0800 410 223	10	3 - 7	6
0800 415 221	15	1,5 - 2,5	18
0800 415 222	15	2 - 4	12
0800 415 223	15	3 - 7	6
0800 415 224	15	5 - 10	5
0800 420 224	20	5 - 10	5
0800 420 225	20	7 - 12	5



Optim în condiții  
fără expunere directă  
la intemperii!



# BANDĂ MULTIFUNCȚIONALĂ

## uni3 MF1/MF2 Premium

Îndeplinește atât grupa de solicitare MF1, cât și MF2. Prin urmare, poate fi utilizat atât în zone expuse direct intemperțiilor, cât și în zone protejate.

### Avantaje:

- Etanș la ploaie torențială  $\geq 1050$  Pa
- Conform DIN 18542:2020
- Etanșitate foarte ridicată la aer și rezistență la intemperii
- Permeabilitate foarte redusă a rostului:  $a < 0,1 \text{ m}^3/(\text{h}\cdot\text{m}\cdot(\text{daPa})^{2/3})$
- Indice de izolare fonică a rostului  $R_{s,w}$  59 dB (ne-tencuit)
- Îndeplinește toate cerințele Legii energiei pentru clădiri (GEG) și ale Asociației de calitate RAL
- Îndeplinește toate cerințele DIN 18542:2020 și ÖNORM B5320



Nr. Articol	Lățime mm	Lățime rost mm	Länge mm	UA Buc.
0800 364 002	64	6 - 15	14,1	4
0800 364 003	64	10 - 20	9,4	4
0800 374 002	74	6 - 15	14,1	4
0800 374 003	74	10 - 20	9,4	4
0800 384 002	84	6 - 15	14,1	3
0800 384 003	84	10 - 20	9,4	3

Fără riscul de a confunda partea interioară și exterioră a benzii datorită unei tehnologii inovatoare de membrană.



## uni3 BG1

Este o bandă special impregnată, precomprimată, pentru etanșarea ermetică și rezistentă la ploaie torențială a rosturilor de racordare la ferestre și uși, cu proprietăți de izolare termică pe toată grosimea elementului de construcție.

### Avantaje:

- Montaj posibil independent de condițiile meteorologice
- Etanș la aer conform DIN 18542 BGR
- Valori foarte bune de izolare fonică, până la 64 dB
- Etanș la ploaie torențială conform EN 1027 până la 1.050 Pa
- Compatibilitate bună cu materialele de construcție adiacente conform DIN 18542 BG1
- Îndeplinește cerințele unui montaj certificat RAL de calitate garantată



Nr. Articol	Lățime mm	Lățime rost mm	Lungime m	Conținut
0800 353 002	53	6 - 15	8	6
0800 353 003	53	10 - 20	6	6
0800 363 001	63	4 - 10	12	5
0800 363 002	63	6 - 15	8	5
0800 363 004	63	15 - 30	4	5
0800 373 001	73	4 - 10	12	5
0800 373 002	73	6 - 15	8	5
0800 373 003	73	10 - 20	6	5
0800 373 004	73	15 - 30	4	5
0800 383 002	83	6 - 15	8	4
0800 383 003	83	10 - 20	6	4

Partea imprimată a benzii este marcată ca fiind partea interioară a benzii.





## Bandă de etanșare pentru ferestre Vario

Banda de etanșare pentru ferestre Vario este utilizată în mod fiabil pentru etanșarea rosturilor de racordare la uși, ferestre și panouri, atât în interior, cât și în exterior.

Sub glăfurile ferestrelor, banda Vario poate fi folosită ca a doua strat de drenaj al apei.

### Avantaje:

- Utilizabil atât la interior, cât și la exterior – nu este necesară stocare dublă
- Suprafață autoadezivă pe toată suprafața – nu este necesar adeziv suplimentar
- Efect ridicat de uscare și etanșeitate la ploaie torențială  $\geq 1050$  Pa
- Rezistență la UV până la 6 luni
- Mai multă siguranță – fără risc de confuzie între partea interioară și exterioară
- Etanș la aer și vânt, precum și impermeabil
- Suprafață specială din fleece – poate fi tencuită, vopsită și lipită
- Rigiditate proprie redusă și rezistență mare la rupere
- Capacitate mare de întindere și adaptare flexibilă
- Îndeplinește cerințele Legii energiei clădirilor și principiile ghidului RAL „Instrucțiuni de montaj”
- Termen de depozitare: 18 luni
- Îndeplinește toate cerințele Ö-Norm B5320:2020-10

Folie specială cu variație de umiditate pentru etanșarea rosturilor de racordare la ferestre și fațade, atât în interior, cât și în exterior.



Nr. Articol	Lățime mm	Lungime m	UA Buc.
0800 500 070	70	30	6
0800 500 090	90	30	6
0800 500 140	140	30	6
0800 500 190	190	30	3
0800 500 240	240	30	3
0800 500 290	290	30	3

# BANDĂ ETANȘARE FERESTRE

## Interior

Banda de etanșare pentru ferestre Interior este special concepută pentru etanșarea interioară a rostului de racordare dintre toc și zidărie.

### Avantaje:

- Etanș la difuzia vaporilor
- Poate fi tencuit și vopsit excelent
- Folie de protecție divizată pentru o manipulare ușoară
- Aderență excelentă pe numeroase suprafețe uzuale în construcții
- Foarte flexibil și adaptabil pe suprafețe ușor denivelate
- Termen de depozitare: 18 luni
- Îndeplinește toate cerințele ÖNORM B5320



Nr. Articol	Lățime mm	Lungime m	UA Buc
0800 504 070	70	25	4
0800 504 100	100	25	3



## Exterior

Banda de etanșare pentru ferestre Exterior este utilizată pentru etanșarea exterioră, rezistentă la ploaie torențială și permeabilă la vapori, a rosturilor de racordare ale ferestrelor.

### Avantaje:

- Permeabil la vapori și etanș la ploaie torențială până la 600 Pa
- Elastic și excelent pentru tencuire și vopsire
- Hidrofug, dar permeabil la vapori de apă
- Folie de protecție divizată pentru o manipulare ușoară
- Aderență excelentă pe numeroase suprafețe uzuale în construcții, precum zidărie, PVC rigid, cărămidă silico-calcaroasă, metal, lemn și benzi izolatoare (EPS, XPS, spumă rigidă PUR)
- Foarte flexibil și adaptabil pe suprafețe ușor denivelate
- Rezistență la UV până la 3 luni
- Termen de depozitare: 18 luni
- Îndeplinește toate cerințele ÖNORM B5320

Nr. Articol	Lățime mm	Lungime m	UA Buc.
0800 501 070	70	25	4
0800 501 100	100	25	3
0800 501 140	140	25	2



# DISTANȚIERI

## Distanțieri



Nr. Articol: 0820 510 ...  
Sortiment: 0820 510 901

## Pene ferestre



Nr. Articol: 0820 110 ...  
Sortiment: 0820 110 90.

## Distanțieri



Nr. Articol: 0820 520 ...  
Sortiment: 0820 520 900

## Distanțieri grilaj



Nr. Articol: 0820 530 ...  
Sortiment: 0820 53. ...

## Pene



Nr. Articol: 0820 715 00.  
Sortiment: 0820 715 900

## Spatulă distanțieri



Nr. Articol: 0820 111 950



RECA București SRL

Costache Sibiceanu 15, București 011511

Tel.: +40 21 224 26 55, +4 021 220 22 75

eshop@reca.ro, www.reca.ro

Informațiile furnizate în această broșură nu au caracter obligatoriu și sunt furnizate în baza cunoștințelor noastre actuale și cu bună credință. Pentru articolele din această broșură, am oferit o descriere detaliată a designului, calității și aplicației, iar ilustrațiile sunt cât se poate de fidele realității. Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări fără notificări prealabile. Nu se acceptă nicio răspundere pentru dezavantajele care rezultă din eventualele erori de imprimare sau aplicații incorecte. Reproducerea, inclusiv a unor extrase, este permisă numai cu acordul scris al RECA București SRL.

