RECA ROMÂNIA

RECA | REZISTĂ. FUNCȚIONEAZĂ. DUREAZĂ.



RECA INSIDE

NOGA – Profesioniștii în debavurare și stative

www.reca.ro

NOGA UNELTE DE DEBAVURARE

NOGA este liderul de piață recunoscut la nivel mondial în domeniul sistemelor manuale de debavurare și investește constant în dezvoltarea unor produse inovatoare, de înaltă calitate. Obiectivul său este de a oferi utilizatorilor cele mai eficiente și rentabile soluții pentru toate tipurile de lucrări de debavurare.

În unitățile moderne de producție, piesele din metal și plastic sunt fabricate în mare parte prin procese automatizate. Cu toate acestea, după prelucrare, piesele trebuie adesea verificate și debavurate pentru a îndepărta bavurile formate în timpul procesului de producție.Pentru aceste operațiuni, NOGA oferă o gamă completă de sisteme de debavurare, cu diverse combinații de mânere și lame, care permit prelucrarea în condiții de siguranță chiar și în zonele greu accesibile.

Sistemele de debavurare NOGA sunt potrivite pentru o gamă largă de aplicații, precum debavurarea găurilor, a găurilor transversale, a contururilor interioare și a muchiilor exterioare ascuțite. Acestea permit finisarea rapidă, precisă și curată a celor mai diverse piese.

Gama de produse include lame din oțel rapid (HSS), din oțel rapid aliat cu cobalt și acoperit, precum și din carbură metalică integrală. As fel, uneltele sunt potrivite pentru prelucrarea unei game variate de materiale, inclusiv materiale plastice, aluminiu, alamă și alte metale moi și ușoare. Acestea sunt ideale pentru îndepărtarea bavurilor, curățarea rosturilor de separație și prelucrarea muchiilor ascuțite

Gama de produse este completată de unelte speciale cu două muchii tăietoare fixe. Acestea sunt deosebit de potrivite pentru debavurarea filetelor interioare, a canalelor pentru inele O (O-ring) sau pentru prelucrarea simultană a ambelor fețe ale tablelor.

Astfel, NOGA oferă soluția potrivită pentru aproape orice aplicație de debavurare manuală, remarcându-se prin calitate, ergonomie și un nivel ridicat de siguranță a procesului de lucru.



Lame S: Prindere de 3,2 mm, pentru debavurări dificile, bavuri mari și îndepărtarea unei cantități mai mari de material. Prinderea ranforsată face lama mai robustă și mai rezistentă la rupere.

Lame N: Prindere de 2,6 mm, pentru debavurări ușoare și medii, găuri mici și bavuri fine. Uneltele sunt compacte și permit o prelucrare mai precisă.

Set de mânere pentru unelte de debavurare

Proprietăți:
- Set complet de 7 piese pentru debavurare, potrivit pentru diverse aplicații
- Include cele mai populare unelte de debavurare NOGA într-un singur set
- Potrivit pentru metal, plastic, lemn și alte materiale
- Toate uneltele sunt prevăzute cu lame de debavurare adecvate
- Cutie robustă din plastic pentru depozitare în siguranță și transport facil
- Calitate profesională pentru rezultate precise și curate de debavurare
- Ideal pentru atelier, producție, montaj și utilizare mobilă



Conținut Set:
- Răzuitor reglabil SC8000
- Debavurator pentru canale de pană NG3300
- Debavurator pentru caneluri în V NG3200
- Mini-răzuitor NG3700
- Teșitor NG3100
- Debavurator interior NG3710
- Super Burr NG3003

Avantaje:
- Flexibilitate ridicată datorită diversității uneltelor speciale
- Gata de utilizare datorită setului complet de lame
- Debavurare precisă a muchiilor, găurilor, canalelor și contururilor interioare
- Construcție durabilă și robustă pentru utilizare zilnică
- Soluție completă și practică pentru aproape toate lucrările de debavurare

Nr. Articol	Model	Conținut Sert
0694 701 299	SP 7700	Set de 7 piese, inclusiv inserții

Set universal de debavurare

Proprietăți:
- Ideal pentru netezirea muchiilor, găurilor, găurilor adânci și suprafețelor curbe



Conținut Set:
- Mâner NG-3 (NG3000): Mâner standard ergonomic din plastic, pentru control ridicat
- Suport S (EL02003): Suport pentru lame S
- Lamă S10 (BS1010): Pentru oțel, aluminiu și cupru (lamă la 40°)
- Lamă S20 (BS2010): Pentru alamă și fontă
- Lamă S30 (BS3010): Pentru debavurarea simultană a muchiilor interioare și exterioare ale tablelor
- Mâner din plastic (Edge-Off): Suport suplimentar de mici dimensiuni pentru inserții speciale
- Teșitor/debavurator RotoDrive

Nr. Articol	Model	Conținut Set
0694 701 290	NG 9300	Set de 11 piese, inclusiv inserții

Set multifuncțional de debavurare



Proprietăți:
- Set complet cu 2 mânere, 2 suporturi pentru lame, 7 lame de debavurare și 2 teșitoare
- Potrivit pentru diverse lucrări de debavurare și teșire
- Compatibil cu lamele din seriile S, N, C, D și K
- Livrat cu toate accesoriile necesare pentru utilizare imediată

Conținut Sortiment:
- 1 mâner NG-1, NG-3
- 1 suport pentru lame din seriile S, N, C, D și K
- 1 lamă N1, 1 lamă N2
- 1 lamă S10, 1 lamă S20, 1 lamă S30, 1 lamă S150
- 1 lamă D66
- 1 teșitor Ø 10,4 mm, 1 teșitor Ø 18,0 mm

Nr. Articol	Model	Conținut Set
0694 701 295	NG 9500	Set de 25 piese, inclusiv inserții

Set universal de debavurare NOGA 007



- Pentru lucrări de debavurare și teșire
- Curățarea și debavurarea filetelor interioare cu diametrul de la 9 mm
- Debavurarea canalelor pentru inele O, cu diametrul de la 3 mm
- Teșire până la diametrul de 16,5 mm
- Debavurare exterioară pentru diametre între 4 și 18 mm
- Debavurarea profilelor mici și a găurilor cu diametrul de la 1,5 mm
- Debavurarea materialelor deosebit de dure

Nr. Articol	Model	Material de prelucrat	Conținut
0694 701 294	SP 1007	Oțel, fontă, aluminiu, materiale plastice	Mâner RB din aluminiu, câte 1 lamă OR, RD 16,5, RDE18, TC, S100 și S150

Seturi de debavuratoare manuale



Utilizare:
- Oțel, aluminiu și materiale plastice

Conținut Set:
- 1 mâner din plastic NG-1 (NG1000)
- 10 lame S10 (BS1010), pentru aluminiu, oțel și materiale plastice

Nr. Articol	Model	Conținut	Lame potrivite
0694 701 202	NG 8150	NG-1 Griff, 10 Klingen S10	toate lamele S (3,2 mm)

Unelte de debavurare model S

Gamă variată de modele pentru lamele S

Avantaje:

- Lama montată pe un suport rotativ urmărește automat contururile piesei de prelucrat
- Ideală pentru suprafețe rotunde, curbate și neregulate
- Debavurare uniformă și precisă, inclusiv în zone greu accesibile
- Schimbarea rapidă și simplă a lamei, fără unelte suplimentare
- Manevrare ergonomică pentru un lucru confortabil
- Flexibilitate ridicată datorită diferitelor variante, adaptate aplicațiilor diverse

Nr. Articol	Model	Denumire	Material de prelucrat	Lame potrivite
0694 701 209	RB 1000	Mâner hexagonal din aluminiu, cu 1 lamă S10	Oțel, aluminiu, materiale plastice	Toate lamele model S (3,2 mm)
0694 701 205	NG 1003	Mâner din plastic NG-1, cu câte 1 lamă S10, S20 și S35	Oțel, fontă, aluminiu, metale neferoase, materiale plastice	Toate lamele model S (3,2 mm)
0694 701 206	NG 1005	Mâner din plastic NG-1 Burr 5, cu câte 1 lamă S10, S20, S35, S101 și S202	Oțel, fontă, aluminiu, metale neferoase și materiale plastice	Toate lamele model S (3,2 mm)
0694 701 210	NG 3003	Mâner din plastic NG-3 Super Burr, cu tijă telescopică și 1 suport pentru lamele S20, S30 și S100	Oțel, fontă, aluminiu, metale neferoase și materiale plastice	Toate lamele model S (3,2 mm)



Suport pentru lame

- Suport ergonomic pentru lame de debavurare, destinat îndepărtării rapide și precise a bavurilor de pe muchiile interioare și exterioare, precum și din găuri. Potrivit pentru prelucrarea metalelor și a materialelor plastice.
- Suport telescopic pentru lamele NOGA model S.

Nr. Articol	Model	Interval de lucru mm	Denumire	Lame potrivite	Lungime mm
0694 701 221	EL02003	30-115	Suport S, compatibil cu mânerul NG-3	Toate lamele model S (Ø 3,2 mm)	131
0694 701 260	EL01033	25-115	Suport N, compatibil cu mânerul NG-3	(Ø 2,6 mm) Toate lamele model N (Ø 2,6 mm)	131
0694 701 455	CH3000	cu filet exterior M7	Suport C cu filet exterior M7, compatibil cu mânerul NG-3	Zencuitoare C12, C20 și C30	131
0694 701 473	EL04003	cu șurub de fixare M3	Suport K, cu șurub de strângere M3, compatibil cu mânerul NG-3	Toate lamele model K	135
0694 701 223	SN1000	Suport extensibil pentru lame, cu două capete	Suport SN pentru mânerul universal, compatibil cu lamele modelelor S și N	Toate lamele modelele S și N	145 x Ø 7



Lame universale de debavurare model S

- Debavurarea părții posterioare a găurilor într-o singură operațiune
- Potrivit pentru muchii interioare greu accesibile
- Debavurare curată și uniformă
- Manevrare simplă și schimbare rapidă a lamei

Nr. Articol	Model	Material de prelucrat	Domenii de utilizare	Execuție	Ung-hi(grade)	Duritate	Execuție	UA Buc.
0694 701 300	S10	Oțel, aluminiu, materiale plastice	-	3,2	40	63HRC	dreapta	10
0694 701 302	S101	Oțel, fontă, oțel inoxidabil, aluminiu, metale neferoase, materiale plastice	Prelucrarea precisă a muchiilor	3,2	40	63HRC	dreapta	10
0694 701 303	S202	Fontă, metale neferoase	-	3,2	55	63HRC	stânga și dreapta	10
0694 701 304	S150	Aluminiu, metale neferoase, materiale plastice	Găurire < Ø 1,5mm	3,2	45	63HRC	dreapta	10
0694 701 320	S10TiN	Oțel, fontă, oțel inoxidabil	Bavuri mai mari	3,2	40	63HRC	dreapta	10
0694 701 321	S20TiN	Oțel, fontă, oțel inoxidabil	-	3,2	60	63HRC	stânga și dreapta	10
0694 701 330	S100TiN	Oțel, fontă, oțel inoxidabil	Găuri, muchii și contururi	3,2	78	63HRC	dreapta	10
0694 701 340	S100 Cobalt	Oțel, fontă, oțel inoxidabil, materiale plastice, Hardox	-	3,2	45	65HRC	dreapta	10
0694 701 333	S101TiN	Oțel, fontă, oțel inoxidabil, aluminiu, metale neferoase și materiale plastice	Muchii fine	3,2	40	63HRC	dreapta	10
0694 701 350	S10 Carbură	Materiale plastice, Hardox	-	3,2	50	1400-1700HV	dreapta	1



0694 701 300



0694 701 302



0694 701 303



0694 701 304



0694 701 320



0694 701 321



0694 701 330



0694 701 340



0694 701 333



0694 701 350

Industrii:
Construcții de mașini, prelucrarea metalelor și a tablei, precum și lucrări de întreținere și reparații

Lame model S pentru debavurare posterioară

- Lame rotative de 3,2 mm
- Gamă completă pentru debavurare rapidă și ușoară

Nr. Articol	Model	Material de prelucrat	Domenii de utilizare	Execuție	Unghi grade	Duritate	Execuție	UA Buc.
0694 701 301	S30	Oțel, aluminiu, materiale plastice	Debavurare interioară și exterioară	3,2	40	63HRC	dreapta	10
0694 701 331	S30TiN	Oțel inoxidabil, materiale plastice	Debavurare interioară și exterioară	3,2	40	63HRC	Durată mare de viață,dreapta	10
0694 701 332	S60TiN	Oțel, aluminiu, materiale plastice	Spatele pieselor	3,2	40	63HRC	Durată mare de viață,dreapta	10



0694 701 301



0694 701 331



0694 701 332

Cap de debavurare exterioară

- HSS
- Unghi de așchiere 90°

Nr. Articol	Model	Material de prelucrat	Execuție	Diametrul de prelucrare mm	Duritate	UA Buc.
0694 701 499	EX2001	Oțel, aluminiu, materiale plastice	3,2	4 - 18	63HRC	1



Unelte de debavurare – modele de lame N și S

Avantaje:
- Unealtă manuală telescopică de debavurare, pentru aplicații versatile
- Lungime de lucru reglabilă telescopic
- Reglarea lungimii între 20 și 110 mm pentru lamele N
- Reglarea lungimii între 20 și 94 mm pentru lamele S
- Compatibilă cu lamele din seriile N și S
- Ideală pentru debavurarea zonelor greu accesibile
- Construcție robustă și manevrare confortabilă



Livrare:
- 1 UNI-Mâner
- 1 SN-Suport pentru lame
- 1 N1-Lamă din oțel rapid (HSS)
- 1 N2-Lamă din oțel rapid (HSS)

Nr. Articol	Model	Denumire	Material de prelucrat	Lame potrivite
0694 701 230	LB 1000	Mâner universal din plastic, suport extensibil pentru două lame, 1 lamă N1 și 1 lamă N2	Oțel, aluminiu, materiale plastice	Toate lamele model N (2,6 mm) și model S (3,2 mm)

Unelte de debavurare – model de lamă N

Avantaje:
- Clips practic pentru buzunar, pentru transport facil
- Lamă înlocuibilă, pentru utilizare economică
- Ideal pentru lucrări de debavurare ușoară și fină
- Rezultate precise și curate la debavurare
- Design compact și ușor de manevrat



Nr. Articol	Model	Denumire	Material de prelucrat	Lame potrivite
0694 701 251	TB 1000	Mâner hexagonal din aluminiu cu 1 lamă N1	Oțel, aluminiu, materiale plastice	toate modelele N (2,6 mm)

Lame universale de debavurare model N

- Utilizare universală pentru numeroase aplicații de debavurare
- Finisare uniformă și de calitate a suprafețelor
- Durată mare de viață datorită oțelului de înaltă calitate al lamelor
- Schimbare rapidă a lamei, fără unelte suplimentare

Nr. Articol	Model	Material de prelucrat	Execuție mm	Unghi grade	Duritate	Execuție	UA Buc.
0694 701 400	N1	Oțel, aluminiu, materiale plastice	2,6	40	63HRC	dreapta	10
0694 701 401	N2	Fontă, metale neferoase	2,6	80	63HRC	stânga și dreapta	10
0694 701 410	N1TiN	Fontă, metale neferoase, materiale plastice	2,6	40	63HRC	dreapta	10



0694 701 400



0694 701 331



0694 701 332

Debavurator invers cu lamă în formă de N

- Debavurarea părții din spate a găurii într-o singură operație
- Potrivit pentru muchii interioare greu accesibile
- Calitate de debavurare curată și uniformă
- Utilizare ușoară și schimbare rapidă a lamei

Domeniu de utilizare:
- Construcții de mașini, prelucrarea metalelor, prelucrarea tablei, precum și lucrări de întreținere și reparații

Nr. Articol	Model	Material de prelucrat	Domenii de aplicare	Prindere mm	Unghi grade	Duritate	Execuție	UA Buc.
0694 701 402	N3	Oțel, aluminiu, materiale plastice	Debavurare interioară și exterioară	2,6	50	63HRC	dreapta	10
0694 701 403	N6	Oțel, aluminiu, materiale plastice	Găuri transversale în arbori, găuri care se intersectează	2,6	40	63HRC	dreapta	10



0694 701 402



0694 701 403

Scule pentru debavurare inversă

- Mâner rotund din aluminiu, robust, pentru o durabilitate ridicată
- Cheie hexagonală integrată în mânerul tubular, pentru schimbarea rapidă a lamei
- Lamă pivotantă, cu tăiș pe ambele părți
- Lamă interschimbabilă, pentru utilizare economică
- Lama se retrage în tijă prin apăsarea butonului din spate
- Ideal pentru debavurarea părților frontale și posterioare ale găurilor
- Mâner RC 1000

Nr. Articol	Model	Domeniu de lucru mm	Denumire	Material de prelucrat	Lame potrivite
0694 701 460	RC 1000	3 - 5,5	Debavurator invers cu mâner din aluminiu, cu lamă R1 utilizabilă în ambele sensuri, înainte și înapoi	Oțel, aluminiu, materiale plastice	R1
0694 701 462	RC 2000	5 -10	Debavurator invers cu mâner din aluminiu, cu lamă R2 utilizabilă în ambele sensuri, înainte și înapoi	Oțel, aluminiu, materiale plastice	R2
0694 701 464	RC 2200	10 - 22	Debavurator invers cu mâner din aluminiu, cu lamă R3 utilizabilă în ambele sensuri, înainte și înapoi	Oțel, aluminiu, materiale plastice	R3



0694 701 460



0694 701 462



0694 701 464

Inserție de tesire-prelucrarea găurilor interioare și exterioare

- Sculă pentru realizarea lărgirilor conice pe partea frontală și posterioară a găurilor

Nr. Articol	Model	Material de prelucrat	Interval de tesire mm	Duritate	UA Buc.
0694 701 461	R1	Stahl, Aluminium, Kunststoffe	3,5 - 5,5	63HRC	1
0694 701 463	R2	Stahl, Aluminium, Kunststoffe	5 -10	63HRC	1
0694 701 465	R3	Stahl, Aluminium, Kunststoffe	10 -22	63HRC	1



0694 701 461



0694 701 463



0694 701 465

Zencuitor

- Pentru teșirea manuală a găurilor
- Ideal pentru debavurarea muchiilor ascuțite ale pieselor din metal și plastic
- Teșire rapidă și precisă în ateliere și la lucrările de montaj
- Mâner ergonomic din plastic bicomponent (NogaGrip), pentru confort sporit în timpul lucrului și prindere sigură
- Construcție robustă, pentru utilizare zilnică
- Manevrare confortabilă, inclusiv în timpul lucrărilor de lungă durată

Nr. Articol	Model	Interval de lucru mm	Denumire	Material de prelucrat	Lame potrivite
0694 701 211	NG 3100	3 - 20	Mâner din plastic NG-3, 1 suport de lamă C-1, freză de teșire C20	Oțel, aluminiu, materiale plastice	Toate frezele de teșire, model C
0694 701 207	NG 1200	1-10,4	Mâner din plastic NG-1, 1 suport de lamă C-1, freză de teșire C20	Oțel, aluminiu, materiale plastice	RD10,4



0694 701 211



0694 701 207

Senk-Einsatz Entgratköpfe

- 90°-Senkkopf zum Entgraten und Anfasen von Bohrungen


Nr. Articol	Model	Material de prelucrat	Prindere	Interval de lucru mm	Duritate	UA Buc.
0694 701 451	C12	Oțel, aluminiu, materiale plastice	M 7	1 -12	63HRC	1
0694 701 452	C20	Oțel, aluminiu, materiale plastice	M 7	3 -20	63HRC	1
0694 701 453	C30	Oțel, aluminiu, materiale plastice	M 7	3 - 30	63HRC	1
0694 701 494	RD 10,4	Oțel, aluminiu, materiale plastice	3,2	1 - 10,4	63HRC	1



0694 701 451



0694 701 452



0694 701 453



0694 701 494

Cap de teșire liberă



Mânere

Nr. Articol	Model	Denumire	potrivire lame
0694 701 250	NG 2000	Mâner NG-2 cu compartiment pentru rezerve în capac	Toate lamele, model N (2,6 mm)
0694 701 201	NG 1000	Mâner NG-1 cu compartiment pentru rezerve în capac	Toate lamele, model S (Ø 3,2 mm)
0694 701 255	NG 3000	Mâner NG-3 cu compartiment pentru rezerve în capac	toate mânerele (nu SN 1000)
0694 701 222	UH 1000	Mâner universal din plastic UNI	Suport SN și lame T120



0694 701 250



0694 701 201



0694 701 255




0694 701 222

Scule de debavurare pentru lame de răzuire

- Ideal pentru debavurarea găurilor, bucșelor, muchiilor și suprafețelor plane
- Prelucrare precisă pentru suprafețe curate, fără bavuri
- Utilizare versatilă în ateliere, producție și montaj
- Potrivit pentru prelucrarea diferitelor materiale
- Construcție robustă, pentru o durată lungă de viață
- Disponibil în diferite variante
- Manevrare ergonomică pentru un lucru confortabil

Nr. Articol	Model	Denumire	Material de prelucrat	potrivire lame
0694 701 231	SC1000	Mâner UNI cu lamă T 120, lamă extensibilă și blocabilă în orice poziție	Oțel, aluminiu, materiale plastice	T 120
0694 701 212	NG 3700	Mâner NG-3, suport D cu lamă D 50	Oțel, aluminiu, materiale plastice	Toate lamele D
0694 701 213	NG 3710	Mâner NG-3, suport D cu lamă D 66, pentru debavurarea inversă a găurilor transversale de la 4 mm	Oțel, aluminiu, materiale plastice	Toate lamele D
0694 701 214	SC 8000	Mâner hexagonal din aluminiu SC cu lamă T 80	Oțel, aluminiu	T 80
0694 701 216	SC 1500	Mâner hexagonal din aluminiu SC cu lamă T 120	Oțel, aluminiu	T 120



0694 701 231



0694 701 212



0694 701 213



0694 701 214



0694 701 216

Lame de răzuire pentru suprafețe

- Domeniu larg de utilizare
- Utilizare simplă și rapidă

Nr. Articol	Model	Material de prelucrat	Prindere	Ø mm	Lungime mm	Unghi grad	Material	Duritate
0694 701 480	D50	Oțel, aluminiu, materiale plastice	3,2	2,5	50	60	HSS	63HRC
0694 701 488	T120	Oțel, aluminiu	-	7,4	120	60	115 Cr V3	59RC
0694 701 481	D66	Oțel, aluminiu, materiale plastice	3,2	3,2	50	50	Stahl	63RC
0694 701 489	T80	Oțel, aluminiu	-	4,2	80	60	115 Cr V3	63RC



0694 701 480



0694 701 488



0694 701 481



0694 701 489

Unealtă dublă de debavurare

- entru debavurarea ambelor părți ale tablelor și materialelor plate într-o singură operație
- Prelucrarea simultană a două muchii, pentru eficiență ridicată
- Suport cu 2 discuri de tăiere reversibile și interschimbabile
- Potrivit pentru grosimi ale materialului de la 0 la 12 mm
- Discurile de tăiere uzate pot fi rotite și întoarse
- Durată mare de utilizare datorită discurilor reutilizabile pe mai multe muchii
- Protecție integrată pentru mâini, împotriva tăieturilor
- Discuri de tăiere din oțel HSS de înaltă calitate, rezistente la uzură și cu durată lungă de viață



Nr. Articol	Model	Denumire	Lame potrivite
0694 701 280	DB 1000	Mâner din plastic cu protecție pentru mâini, cu 2 lame N 80	N 80, N 80 M42

Lame cu tăiș dublu pentru flancuri

- HSS
- Debavurare bilaterală dintr-o singură trecere


Nr. Articol	Model	Material de prelucrat	Interval de lucru mm	Unghi grad	Duritate	UA Buc.
0694 701 470	N80	Oțel, aluminiu, materiale plastice	0 -12	55	65RC	10
0694 701 471	N80K	Oțel, aluminiu, materiale plastice	2,4 - 11	55	65RC	10
0694 701 472	N90K	Oțel, aluminiu, materiale plastice	3 - 15	55	63RC	1



0694 701 470



0694 701 471



0694 701 472

Teșirea și netezirea muchiilor drepte ale tablei

Caneluri și caneluri pentru pene paralele

Unelte de debavurare pentru lame ceramice

- Echipat cu lamă ceramică
- Ideal pentru răzuirea și debavurarea materialelor plastice și a metalelor moi
- Potrivit în special pentru materiale sensibile
- Perfect pentru îndepărtarea resturilor de injecție și a liniilor de separație în construcția matrițelor
- Prelucrare delicată, fără zgârieturi pe suprafețele moi
- Durată lungă de utilizare datorită lamei ceramice rezistente la uz
- Prelucrare precisă și curată a suprafețelor
- Manevrare ușoară și confortabilă pentru utilizarea zilnică

Nr. Articol	Model	Prindere	Denumire	Material de prelucrat	Lame potrivite
0694 701 510	CR 2000	Lamă ceramică convexă	Mâner CERA-Cut CR2100 cu lamă CR2200	Plastic	CR2200, CR2500
0694 701 515	CR 2300	Lamă ceramică convexă	Mâner CERA-Cut CR2100 cu lamă CR2500	Plastic	CR2200, CR2500
0694 701 518	CR 1500	mini	Mâner ergonomic cu lamă ceramică CR1550	KPlastic	CR1550



0694 701 510



0694 701 515



0694 701 518

Lame ceramice

- Ideal pentru materiale plastice și alte materiale moi
- Diferite modele

Nr. Articol	Model	Material de prelucrat	Domenii de utilizare	Duritate	Unghi grade	UA Buc.
0694 701 511	CR2200	Plastic	pentru suprafețe, flancuri, cordoane de sudură	1400 - 1700HV	90	1
0694 701 516	CR2500	Plastic	pentru suprafețe, flancuri, cordoane de sudură	1400 - 1700HV	90	1
0694 701 519	CR1550	Plastic	Refiletarea pieselor mici, îndepărtarea bavurilor	1400 - 1700HV	90	1

0694 701 511

0694 701 516

0694 701 519

Suport magnetic de măsurare cu reglaj fin

Proprietăți:

- Suport magnetic mecanic de măsurare cu fixare centralizată
- Braț articulat 3D, pentru orientare rapidă în 5 axe
- Toate cele trei articulații se fixează simultan cu un singur mâner rotativ
- Forță de fixare reglabilă continuu, pentru stabilitate optimă
- Articulații sferice pentru poziționare rapidă și ușoară
- Forță mare de susținere și orientare precisă a aparatelor de măsurare
- Bază magnetică cu comutator pornit/oprit și talpă prismatică (canal în V), pentru montare pe suprafețe rotunde sau plane
- Talpă prismatică pentru fixarea pe suprafețe plane și cilindric
- Suport universal pentru ceasuri comparatoare, cu reglaj fin
- Potrivit pentru tije de prindere cu Ø 8 mm, Ø 6 mm și Ø 3/8"
- Compatibil cu aparate de măsurare cu prismă de fixare

Nr. Articol	Model	Rază de acțiune mm	Aderență N	Greutate g
0694 701 610	NF61003	178	320	520
0694 701 611	DG61003	282	800	1350



0694 701 610



0694 701 611

Suport magnetic de măsurare cu reglaj fin dublu

Blocare centralizată cu o singură mână:
- Sistemul patentat de fixare, complet mecanic, blochează rigid toate cele trei articulații printr-o singură rotire a butonului central.

Reglaj fin dublu (FAT & FAB):
- Prevăzut cu posibilități de reglare la capăt (suport universal) și direct la baza magnetică, pentru reglarea la zero a ceasului comparator cu precizie ridicată, fără deplasări.

Suport universal versatil:
- Sistem de prindere integrat pentru tije de ceas comparator cu Ø 6 mm, Ø 8 mm, 3/8", precum și pentru comparatoare cu pârghie și ghidaj tip coadă de rândunică

Magnet comutabil puternic:
- Magnet permanent cu pornire și oprire, cu o forță de aderență de 800 N (aprox. 80 kg), pentru stabilitate fără vibrații.

Bază prismatică (formă în V):
- Partea inferioară rectificată a bazei magnetice asigură fixarea optimă atât pe suprafețe plane ale mașinilor, cât și pe arbori și țevi cilindrice.

Rază mare de lucru:
- Brațe articulate din aluminiu anodizat negru, cu o rază de acțiune optimă de 282 mm (braț inferior: 110 mm, braț superior: 101 mm)



Nr. Articol	Model	Rază de acțiune mm	Duritate N	Greutate g
0694 701 620	DG6160	282	800	1450

Suport de măsurare cu reglaj fin la baza magnetică

Reglaj fin la bază (FAB):
- Mecanismul unic de reglare, situat direct deasupra bazei magnetice, permite reglarea precisă la zero a ceasului comparator, fără atingerea sau deplasarea capului de măsurare.

Sistem central de blocare:
- Sistem patentat de fixare centrală în 3 puncte, care blochează rigid toate cele trei articulații, fără joc și cu amortizarea vibrațiilor, printr-o singură mișcare a mâinii.

Cap compact pentru ceas comparator:
- Suport standard robust (model FA1100) pentru tije de prindere cu Ø 8 mm și comparatoare cu pârghie cu ghidaj tip coadă de rândunică

Magnet comutabil puternic:
- Magnet permanent comutabil, cu forță de aderență de 800 N, fixează ferm suportul în poziție, fără vibrații.

Picior prismatic
- Talpa rectificată (în formă de V) asigură o fixare perfectă, fără risc de răsturnare, pe suprafețe plane, precum și pe țevi sau arbori cilindrici.



Nr. Articol	Model	Rază de acțiune mm	Duritate N	Greutate g
0694 701 600	DG10503	232,5	800	1400

Suport magnetic articulat Big Boy cu reglaj fin la cap

Filet M10 pentru sarcini grele:
- Conexiune stabilă între brațul articulat și magnet, printr-un filet robust M10 × 1,25, pentru rezistență mecanică maximă

Rază maximă de acțiune („Big Boy”):
- Rază de lucru extinsă de până la 580 mm (lungime totală, inclusiv baza: 637 mm), pentru măsurători complexe ale pieselor de mari dimensiuni

Blocare centralizată mecanică 3D

Forță magnetică extremă de 1300 N:
- Magnetul permanent comutabil, de dimensiuni foarte mari, oferă o forță de aderență de aproximativ 130 kg, asigurând stabilitate maximă pentru ansambluri de măsurare grele.

Filet M10 pentru sarcini grele:
- Conexiune stabilă între brațul articulat și magnet, prin filet robust M10 × 1,25, pentru rezistență mecanică maximă

Bază magnetică XL prismatică:
- Suprafața prismatică rectificată de mari dimensiuni (120 × 50 mm) asigură fixare stabilă, fără răsturnare, pe suprafețe plane și pe arbori sau țevi de mari dimensiuni.



Nr. Articol	Model	Rază de acțiune mm	Duritate N	Greutate g
0694 701 612	MA61003	580	1300	5100

Suport magnetic articulat cu reglaj fin la cap

Reglaj fin la capul suportului (FAT):
- Mecanism de reglare fină direct la articulația rotativă universală superioară, pentru reglarea precisă și ușoară la zero a ceasului comparator.

Suport universal pentru capul de măsurare:
- Sistem de prindere integrat pentru tije de ceas comparator cu Ø 6 mm, Ø 8 mm, 3/8”, precum și pentru comparatoare cu pârghie cu ghidaj tip coadă de rândunică.

Bază prismatică rectificată:
- Partea inferioară în formă de V a bazei magnetice permite poziționarea stabilă, fără risc de răsturnare, atât pe batiuri plane ale mașinilor, cât și pe arbori sau țevi cilindrice.

Compatibilitate cu conexiune M8:
- Utilizează filetul standard M8 la bază, permițând montarea flexibilă a brațului și pe alte dispozitive de fixare sau pe magneți mai mari.

Magnet comutabil puternic, de 800 N:
- Baza magnetică permanentă fiabilă, cu întrerupător pornit/oprit, asigură o forță de aderență de aproximativ 80 kg și rezultate de măsurare fără vibrații.



Nr. Articol	Model	Rază de acțiune mm	Duritate N	Greutate g
0694 701 615	MG61003	317	800	1900








NICOLA



RECA Bucureşti SRL
Costache Sibiceanu 15, Bucureşti 011511
Tel.: +40 21 224 26 55, +4 021 220 22 75
eshop@reca.ro, www.reca.ro

Informațiile furnizate in această broșură nu au caracter obligatoriu şi sunt furnizate în baza cunoştinţelor noastre actuale şi cu bună credinţă. Pentru articolele din această broșură, am oferit o descriere detaliată a designului, calității și aplicației, iar ilustrațiile sunt cât se poate de fidele realităţii. Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări fără notificări prealabile. Nu se acceptă nicio răspundere pentru dezavantajele care rezultă din eventualele erori de imprimare sau aplicații incorecte. Reproducerea, inclusiv a unor extrase, este permisă numai cu acordul scris al RECA Bucureşti SRL.